



- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用天井直付器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
  2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
  3. FPL 36, FPL 32/HF ランプは使用できません。
  4. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
  5. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
  6. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。  
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

定 格	
PS :	定格出力 32W形 省電力出力固定形

検 認	8				形 名	BCP4203	
照 査	7				点灯方式	電子回路式	
	6	反射板	鋼板 t0.4	2	高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色	適合ランプ	FHP32
設計・改定	5	ランプソケット		3	L601GY-32/FHP	W. 数	32W×3
	4	枠	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	器具質量	約4.5kg
古 田	3	本 体	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	図 番 EY14654-A	
	2	電子安定器		1	32W2灯用		
	1	電子安定器		1	32W1灯用		
	品番	品 名	材質・材厚	数	備 考		