



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井直付器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. FPL 36, FPL 32/HF ランプは使用できません。
4. ランプ交換はルーバをはずして行います。
5. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
6. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
7. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。  
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

定 格  
PS：定格出力 32W形  
省電力出力固定形

検 認	8				形 名	BCP4213	
小松	7				点灯方式	電子回路式	
	6	ルーバ	鋼板 t0.4, 1.0	1	高反射白色塗装	適合ランプ	FHP32
照 査	5	ランプソケット		3	L601GY-32/FHP	W. 数	32W×3
	4	枠	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	器具質量	約4.6kg
石神	3	本 体	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	図 番 EY14656-A	
	2	電子安定器		1	32W2灯用		
設計・改定	1	電子安定器		1	32W1灯用	0508 CA	
	古田	品番	品 名	材質・材厚	数		

