



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井直付器具です。  
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. FPL 36, FPL 32/HF ランプは使用できません。
4. ランプ交換はルーバをはずして行います。
5. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
6. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
7. 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。  
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

定 格	
PS:	定格出力 32W形 省電力出力固定形

検 認	8					形 名	BCP4214	
小 松	7						点灯方式	電子回路式
	6					適合ランプ	FHP32	
照 査	5	ルーバ	鋼板 t0.4, 1.0	1	高反射白色塗装	W. 数	32W×4	
	4	ランプソケット		4	L601GY-32/FHP	器具質量	約4.4kg	
石 神	3	枠	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	図 番		
	2	本 体	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装			EY14657-A
設計・改定	1	電子安定器		2	32W2灯用			
古 田	品番	品 名	材質・材厚	数	備 考			