



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井直付器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. FPL55, FPL45/HF ランプは使用できません。
4. ランプ交換はルーバをはずして行います。
5. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
6. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
7. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は
インバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

定 格	
PN:	定格出力 45W形 出力固定形

検認	8					形名	BCP5014	
照査	7					点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	FHP45	
設計・改定	5	ルーバ	鋼板 t0.4, 1.0	1	高反射白色塗装	W. 数	45W×4	
	4	ランプソケット		4	L601GY-45/FHP	器具質量	約6.3kg	
古田	3	枠	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装	図番	EY14659-A	
	2	本体	鋼板 t0.8	1	高反射白色塗装			
	1	電子安定器		2	45W2灯用			
	品番	品名	材質・材厚	数	備考			

