



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用天井埋込器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 断熱施工天井へは取付けないでください。過熱して火災の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
4. FPL55、FHP45ランプは使用できません。
5. 遮光角は横方向20度/縦方向0度です。
6. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
7. 定格電源電圧以外では使用しないでください。



定 格	
PN:	定格出力 45W形 出力固定形

検 認	8				形 名	BKF5633	
長谷川	7				点灯方式	電子回路式	
	6	ランプソケット		3		L601GY-45/HF	適合ランプ
照 査	5	本 体	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき鋼板	W. 数	
	4	V形反射板	鋼板 t0.5	2	高反射白色塗装		器具質量
石崎	3	反 射 板	鋼板 t0.6	1	高反射白色塗装	器具質量	
	2	電子安定器		1	45W1灯用		器具質量
古 田	1	電子安定器		1	45W2灯用	器具質量	
	品番	品 名	材質・材厚	数	備 考		図 番

