



定 格	
PN	定格出力 45W形 出力固定形

- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用天井埋込器具です。
屋外や風呂場など水や湿気が多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 2. 断熱施工天井へは取付けしないでください。
過熱して火災の原因となります。
 3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
 4. FPL55、FPL45/HFランプは使用できません。
 5. ランプ交換はルーバをはずして行います。
 6. 遮光角は横方向20度/縦方向15度です。
 7. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
 8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
 9. 連続調光形は納入仕様書EY13693を参照してください。
 10. 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。



検認	8				形名	BKP5623	
小松	7				点灯方式	電子回路式	
	6	ランプソケット		3	L601GY-45/FHP	適合ランプ	FHP45
照査	5	電子安定器		1	45W1灯用	W. 数	45W×3
石神	4	ルーバ	鋼板 t0.8、0.5	1	白色塗装	器具質量	約 7.9 kg
	3	反射板	鋼板 t0.6	1	高反射白色塗装	図番	EY14357-B
設計・改定	2	本体	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき鋼板		
古田	1	電子安定器		1	45W2灯用		
	品番	品名	材質・材厚	数	備考		