



使用に関するご注意

1. 口出線付(2本、長さ1100mm、棒端子付)
2. 取付ボルトの長さは、下図の様にしてください。

△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のあるところでは使用できません。落下の原因となります。
2. 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
3. 振動のある場所、開放廊下等風の強い場所で使用される場合は揺れる恐れがありますので、ワイヤーステーなどで補強工事をしてください。落下の原因となります。
4. 吊具の取付限度質量は11kgです。重量物の吊下げは落下の原因となります。
5. 適合器具は器具納入仕様書をご確認ください。指定外器具の取付けは、落下の原因となります。

						照明器具用吊具	
						形名	C1112PWA
						適合ランプ	—
						W. 数	—
						器具質量	約 0.8kg (ランプ、包装箱は含みません)
						図番	EY17727-F
検認	8						
神野	7						
	6						
照査	5	パイプナット		4			
相澤	4	吊下パイプ	鋼管 φ16	2	白色塗装		
	3	ハンガブッシュ	樹脂	2			
設計・改定	2	吊下金具	鋼板 t2.3	2	白色塗装		
松井	1	カバー	鋼板 t0.5	2	白色塗装		
	部番	品名	材質・材厚	数	備考		

1706 3D 0

単位 mm 第 3 角 法

三菱電機照明株式会社