



| 形名 | 用途 | 色温度 | 平均寿命 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 備考 |
|-------------|-----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| CF110T4EN/W | C級(防水形)用 | 5000K | 60000Hr | 100 | 135 | 115.5 | 配線コード付 |
| CF220T4EN/W | B級BL, BH形(防水形)用 | 5000K | 60000Hr | 140 | 340 | 225.5 | 配線コード付 |

⚠ 注意

- ・高輝度誘導灯用冷陰極ランプです。ランプをご使用の際は指定器具をご使用ください。
- ・使用済のランプは割らずに産業廃棄物として地方自治体の条例または規定により処理してください。
- ・ガラス製品ですので落としたり物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。
- ・本図面は商品の概略仕様を記したものです。

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 検認 | 8 | | | | | | | | | | | 高輝度誘導灯用 冷陰極蛍光ランプ 防水形用 | |
| 白井 | 7 | | | | | | | | | | | 形名 CF110T4EN/W(C級用) CF220T4EN/W(B級BL・BH形用) | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 照査 | 5 | | | | | | | | | | | 定格・電圧 | - |
| | 4 | ランプ | ガラス | 1 | | | | | | | | 定格 | - |
| 諏訪 | 3 | ゴムホルダー | シリコーン | 2 | 白色 | | | | | | | W.数 | - |
| | 2 | 配線コード | | 2 | | | | | | | | 器具質量 | 約 - kg (包装箱は含みません) |
| 大川 | 1 | コネクタ | | 1 | | | | | | | | 図番 | EY19425-A |
| | 部番 | 品名 | 材質・材厚 | 数 | | | | | | | | 備考 | |
| 1102 | CA | | | | | | | | | | | | |

