



- 使用に関するご注意
- LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
 - この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
 - 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
 - 調光機能や防犯用点滅機能のついた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
 - ランプは別売りです。三菱電機照明製をご使用ください。

- △ 安全に関するご注意
- 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
 - 天井面取付け専用器具です。傾斜天井や竿ぶち天井には取付けしないでください。指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
 - 周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
 - 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると過熱による火災の原因となります。
 - 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近付けないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。火傷の原因となります。
 - 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
 - 光を長時間直視するのはおやめください。

LED小形シーリング	
形名	EL-CE2600C
点灯方式	電子回路式
定格電圧	1 100V
定格	-
周波数	50/60Hz
適合ランプ	LED電球：LDA7L-G/60/S-A ：LDA6N-G/60/S-A ：LDA4L-G/40/S-A ：LDA4N-G/40/S-A (三菱電機照明製) (ランプ別売)
W. 数	最大7.2W×1
器具質量	約 0.3 kg (ランプを含む)
図番	EY20608-D

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5				
齋藤	4	取付リング	プラスチック	1	黒色
	3	ランプソケット		1	E26速結式(送り端子なし)
設計・改定	2	セード	プラスチック	1	乳白色
石田	1	本体	プラスチック	1	白色
	部番	品名	材質・材厚	数	備考