

適合部品形名、仕様

形名	仕様
EL-X0031	ハニカムルーバー
EL-X0032	ティフュージョンレンズ
EL-X0033	スプレッドレンズ


※ 適合形名の仕様書を必ずご確認ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気が多い場所及び腐食性ガスの発生する場所、油煙の発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 配線ダクト専用器具です。
壁面、傾斜した場所、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
- 展示業務用照明器具です。温度が高い箇所があり、触れるとやけどの原因となります。人の手の届く場所には設置しないでください。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 光を直視することはやめてください。
長時間直視すると目を痛める原因となります。
- 器具取付の際、補助レバーを確実に取付けてください。

使用に関するご注意

- LEDにはバツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性の不具合や不点灯が発生することがあります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 被照射面との距離は30cm以上離してください。被照射物の変形、変色の原因となります。



LEDスポットライト

形名	EL-S3002W/K		
点灯方式	電子回路式	用途	屋内用
定格・電圧	100V		
入力電流	0.47A		
定格消費電力	46.0W		
定格	-	-	
周波数	50/60Hz	定格光束	2740Lm
光源色	4000K	演色性	Ra85
器具質量	約1.5kg (包装箱は含まれません)		
図番	EY19520-C		

検 認	部番	部品名	材質・材厚	数	備考
長谷川	8	補助レバー	プラスチック	1	
	7	プラグ	プラスチック	1	
	6	ユニットボックス	アルミダイカスト	1	黒色塗装
照 査	5	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装
	4	LEDモジュール		1	白色相当
岩瀬	3	レンズ	アクリル	1	中角用
	2	カバー	プラスチック	1	黒色
設計・改定	1	灯体	アルミダイカスト	1	黒色塗装

1210

3D E

単位 mm 第 3 角 法

