



⚠ 安全に関するご注意

1. 壁面取付専用器具です。指定方向以外の取付けは落下の原因となります。
2. 防雨形器具です。風呂場などの湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
3. 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。それ以外の屋外では使用しないでください。感電や火災の原因となります。
4. 取付面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。指定方向以外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
5. 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
6. 海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
7. 周囲温度5~35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
9. 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
10. 器具を布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因となります。
11. 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
12. 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
13. 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。

使用に関するご注意

1. LEDにはバツキがある為、同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。なお、光源色のバツキは±10%となります。
2. LEDの交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
3. 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。

					防雨形				
					LEDブラケット				
					形名	EL-V0506L			
					点灯方式	電子回路式	用途	軒下用	
					定格・電圧	1	100V		
					入力電流	0.13A			
					定格消費電力	8.5W			
					定格	LN	固定出力 低力率		
					周波数	50/60Hz	定格光束	580lm	
					光源色	2700K	演色性	Ra82	
					器具質量	約 0.7 kg (包装箱は含まれません)			
					図番	EY25316-B			
検 認	8				部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
濱田	7								
	6								
照 査	5								
檜木	4	LED		1		電球色			
	3	パッキン	EPT発泡	1		黒色			
設計・改定	2	グローブ	アクリル	1		乳白・消し塗装			
渡邊	1	本体	プラスチック	1		オフホワイト色塗装			