



**安全に関するご注意**

1. 施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。
2. 壁面・天井面取付け兼用器具です。指定外の取付けは落下、感電、火災の原因となります。
3. 周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。高温(35℃を超える)で使用すると火災の原因となります。
4. 必ず適合ランプを使用してください。適合ランプ以外のランプを使用すると火災の原因となります。
5. 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用できません。絶縁不良による感電や過熱による火災の原因となります。
6. 一般住宅用防湿形器具です。業務用浴場には使用しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
7. 取付け面に凹凸があるところは、パッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
8. アース工事を確実に行ってください。不完全な場所は感電の原因となります。
9. この器具は海岸に近い塩害地区では使用できません。早期の錆発生による落下の原因となります。
10. 調光可ランプ以外、調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
11. 光を直視するのはおやめください。長時間直視すると目を傷める原因となります。
12. 白熱電球や電球形蛍光ランプを使用しないでください。加熱して火災の原因となります。
13. 点灯中や消灯直後のランプに触れないでください。やけどの原因となります。
14. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色、変形、火災の原因となります。

**使用に関するご注意**

1. LEDにはバツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 赤外線リモコンを採用した器具(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
5. 調光機能や防犯点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。

**防雨・防湿形**

**LED直付器具**

形名	EL-WCE1703C/K		
点灯方式	電子回路式		
定格・電圧	1	100V	
定格	-	-	
周波数	50/60Hz		
適合ランプ	LDA8L-G-E17/60/S LDA8N-G-E17/60/S LDA7L-G-E17/60/S LDA7N-G-E17/60/S LDA5L-G-E17/40/S LDA5N-G-E17/40/S LDA5L-G-E17/40/D/S(調光可) LDA5N-G-E17/40/D/S(調光可) LDA4L-G-E17/40/S-PS LDA4N-G-E17/40/S-PS (三菱電機照明製) (ランプ別売)		
W数	最大7.6W×2		
器具質量	約1.0kg (ランプは含まれません)		
図番	EY21313-F		

検 認	8				
濱田	7				
	6				
照 査	5				
齋藤	4	ランプソケット		2	磁器
	3	グローブ	アクリル	1	乳白色
設計・改定	2	本体パッキン	EPT単発泡	1	黒色
渡邊	1	本体	プラスチック	1	黒色
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考