



△ 安全に関するご注意

1. 一般住宅用防湿器具です。業務用浴場では使用しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
2. 天井面・壁面取付兼用器具です。指定方向以外の取付けは火災・落下の原因となります。
3. 防湿器具です。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や過熱による火災の原因となります。
4. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
5. 白熱電球や電球形蛍光灯は使用しないでください。指定外のランプを使用すると過熱による火災の原因となります。
6. 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。過熱による火災の原因となります。
7. 取付面に凹凸がある場所ではパッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電や火災の原因となります。
8. 点灯中や消灯直後は高温のため、器具及びランプに手を触れないでください。やけどの原因となります。
9. 屋内用です。直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
10. グローブに常に水滴が落ちる場所には設置しないでください。変色・変形の原因となります。
11. 光を長時間直視するのはおやめください。目を痛める原因となります。
12. 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。

使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
5. 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
6. ランプは別売りです。三菱電機照明製をご使用ください。

防湿(屋内用)形

LED浴室灯

形名	EL-WCE2600C		
点灯方式	電子回路式		
定格電圧	1	100V	
定格	-	-	
周波数	50/60 Hz		
適合ランプ	LED電球：LDA7L-G/60/S-A : LDA6N-G/60/S-A : LDA4L-G/40/S-A : LDA4N-G/40/S-A : LDT7L-G/60/S : LDT6N-G/60/S (三菱電機照明製) (ランプ別売)		
W. 数	最大7.2W×1		
器具質量	約 0.3 kg (ランプ、包装箱は含みません)		
図番	EY20625-D		

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5	グローブ	プラスチック	1	乳白色
石井	4	ランプソケット		1	E26(速結式送り端子ナシ)
	3	本体	プラスチック	1	アイボリー色
設計・改定	2	グローブパッキン	EPDMゴム	1	白色
渡邊	1	取付パッキン	EPDMスポンジゴム	1	黒色
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

2005 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社