



取付寸法図

△ 安全に関するご注意

1. 一般住宅用防湿形器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
2. 壁面・天井面取付け兼用器具です。
指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
3. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
4. 防湿形器具です。
サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や過熱による火災の原因となります。
5. 必ず適合ランプを使用してください。
適合ランプ以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
6. 取付面に凹凸がある所ではパッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
7. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。火傷の原因となります。
8. 調光器との併用はできません。
感電や火災の原因となります。
9. 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。
過熱による火災の原因となります。
10. 屋内用です。直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 硫黄成分を含む温泉地など腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性に不具合が発生することがあります。
3. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
4. 赤外線リモコンを採用した機具(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
5. 光を長時間直視するのはおやめください。目を痛める原因となります。
6. 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
7. グローブに常に水滴が落ちる場所には設置しないでください。変色・変形の原因となります。

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5	グローブ	ポリカーボネート	1	乳白色
	4	ランプソケット		1	E26(速結式送り端子ナシ)
石井	3	本体	プラスチック	1	茶色
	2	グローブパッキン	シリコーンゴム	1	白色
渡邊	1	取付パッキン	シリコーンスポンジゴム	1	黒色
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

防湿形(屋内用)	
LED浴室灯	
形名	EL-WCE2604C
点灯方式	電子回路式
定格電圧	1 100V
定格	-
周波数	50/60 Hz
適合ランプ	LED電球: LDA7L-G/60/S-A LDA6N-G/60/S-A LDA4L-G/40/S-A (三菱電機照明製) LDA4N-G/40/S-A LDT7L-G/60/S LDT6N-G/60/S
W. 数	最大7.2W×1
器具質量	約 0.3 kg (ランプ、包装箱は含みません)
図番	EY24459-D