



使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形各の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 調光器との併用はできません。
- 壁面取付け時、本体下側の水抜き穴パッキンを外してください。
- 積雪地域で使用される場合には、器具が雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因になります。

安全に関するご注意

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。過熱による火災の原因となります。
- 屋外用防雨器具です。風呂場など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- LED電球専用器具です。適合外の光源を使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 天井面・壁面取付専用器具です。指定方向以外の取付けは、落下及び絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、灯具及びランプに触れないでください。やけどの原因となります。
- 取付面に凹凸のある場合は、パッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 電源線、アース工事を確実に行ってください。不完全な場合、感電の原因となります。

防雨形

LED小物ブラケット

形名	EL-WCG5300L/K		
点灯方式	電子回路式	用途	屋外用
定格・電圧	1	100V	
定格	-		
周波数	50/60Hz		
適合ランプ	LED電球 LDF4LHG53/C7/400 (東芝製)		
W.数	4.2W×1		
器具質量	約 0.8 kg (包装箱は含みません)		
図番	EY20098-G		

検認	8				
濱田	7				
	6				
照査	5	本体パッキン	EPDM	1	黒色
	4	本体	アルミダイカスト	1	黒色
檜木	3	グローブパッキン	シリコン	1	白色
	2	ランプソケット	プラスチック	1	GX53-1口金
渡邊	1	グローブ	ガラス	1	消し(内面白色)
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

1909 CA

単位 mm 第 3 角 法