



△ 安全に関するご注意

- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。高温での使用は過熱して火災の原因となります。
- 定格電源電圧以外で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。
- 防雨・防湿形器具です。サウナなど高温になる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定外取付けは、落下の原因となります。
- 金属製アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ83.5mm専用）器具です。指定外取付けは、絶縁不良による感電の原因となります。
- アウトレットボックスには排水管を設けてください。排水が不十分な場合、器具内部に浸水し、絶縁不良による感電や器具腐食の原因となります。
- 取付面の開口部は本体よりも小さくする。取付面は本体よりも大きな平滑面とする。また、本体パッキンと取付面の間をコーキングしてください。指定外取付けは、浸水による感電の原因となります。
- 電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準省令第7条に従い、圧着端子、スリーブ等を用いて確実に行ってください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。不完全な場合、火災、感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。不完全な場合、火災、感電の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。適合ランプ以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、器具及びランプに手や肌を触れないでください。火傷の原因となります。
- グローブはねじ込み式です。確実に締め込んでください。不完全な場合、器具内に水が浸入し、絶縁不良による感電の原因となります。
- 温泉で使用される場合、温泉成分により短期間で変色、腐食などが生じることがあります。電気工事士の有資格者による定期的な点検を実施してください。不具合を放置した場合、火災、感電、落下の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- 高圧洗浄機等により、器具を直接洗浄しないでください。器具内部に浸水し、絶縁不良による感電や器具腐食の原因となります。
- アウトレットボックス内部に湿気がこもらないように空気を流通させてください。器具内に結露し、絶縁低下、感電、火災の原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
- 紙や布などで被ったり燃えやすいものに近づけないでください。過熱による火災の原因となります。

使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内のLEDや同一形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機具（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 光を長時間直視するのはおやめください。
- 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
- グローブの表面は飛散防止コーティング*処理をしています。コーティング面を硬い凹凸面に直接置かないでください。コーティングが傷付くと、飛散防止効果が低下するおそれがあります。

防雨・防湿形	
LED業務用浴室灯	
形名	EL-WVE1705C
点灯方式	電子回路式
定格・電圧	1 100V
定格	-
周波数	50/60 Hz
適合ランプ	LED電球: LDA4L-G-E17/40/S-PS LDA4N-G-E17/40/S-PS (三菱電機照明製) (ランプ別売り)
W.数	最大4.0W×1
器具質量	約 1.2 kg (ランプ、包装箱は含まれません)
図番	EY24472-C

検認	8				
濱田	7				
	6	グローブパッキン	シリコーンスポンジゴム	1	白色
照査	5	本体パッキン	シリコーンゴム	1	白色
	4	ランプソケット	プラスチック	1	E17速結式(送りなし)
斎藤	3	落下防止金具	ステンレス棒	1	
	2	グローブ	ガラス	1	乳白消し(飛散防止コーティング)
波邊	1	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装
	部番	品名	材質・材厚	数	備考