



A矢視図

△ 安全に関するご注意

1. 適合外の灯具やポールと組合せて使用しないでください。落下の原因となります。
2. 浴室やプールなど湿気の高い場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
3. 海上や臨海部などの重塩害地では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
4. めっき工場、温泉浴室など、腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
5. 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
6. 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
7. 器具に著しく積雪し、雪を除去できない場所では使用しないでください。落下の原因となります。
8. 使用される環境や塗膜の状態にもよりますが、長年の使用により錆は発生します。定期的な点検を実施し、塗膜の劣化や点錆が見つかった場合は、塗替えをしてください。腐食による落下の原因となります。

適合部品	灯具 : EL-M10010N, EL-M10011N, EL-M6010N, EL-M4010N ポール(旧型品) : PL9045DMW φ89.1(先端形状: 段付きタイプ)
------	---

アーム 1灯用(街路灯[構内灯]用)

形名 **EL-XAJ004/K**

点灯方式 -

定格・電圧 -

定格 -

周波数 -

適合ランプ -

W. 数 -

製品質量 約 3.1 kg

図番 **EY26711-B**

検認	8				
丹下	7				
	6				
照査	5				
樋口	4	蓋	鋼板 t3.2	1	黒色塗装 一分艶 (マンセル4.2PB2.6/0.4近似色)
	3	取付板	鋼板 t4.5	1	黒色塗装 一分艶 (マンセル4.2PB2.6/0.4近似色)
設計・改定	2	1灯用継手	鋼管φ60.5 t3.2	1	黒色塗装 一分艶 (マンセル4.2PB2.6/0.4近似色)
天羽	1	本体	鋼管φ101.6 t3.2	1	黒色塗装 一分艶 (マンセル4.2PB2.6/0.4近似色)
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

2401 CA

単位 mm 第 3 角 法