



**⚠ 安全に関するご注意**

1. 適合外の灯具やボールと組合せて使用しないでください。落下の原因となります。
2. 浴室やプールなど湿気の高い場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
3. 海上や臨海部などの重塩害地では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
4. めっき工場、温泉浴室など、腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
5. 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
6. 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
7. 器具に著しく積雪し、雪を除去できない場所では使用しないでください。落下の原因となります。
8. 使用される環境や塗膜の状態にもよりますが、長年の使用により錆は発生します。定期的に点検を実施し、塗膜の劣化や点錆が見つかった場合は、塗替えをしてください。腐食による落下の原因となります。

		適合灯具	EL-M10010N EL-M10011N EL-M6010N EL-M4010N		ポール取付アダプタ(街路灯[構内灯]用)	
		適合ボール	φ60.5(50A)		形名	EL-XAJ007/K
検 認	8				点灯方式	-
岩瀬	7				定格・電圧	-
	6				定格	-
照 査	5				周波数	-
	4				適合ランプ	-
藤江	3				W数	-
	2	取付板	鋼板 t4.5	1	器具質量	約 1.3kg
森木	1	本体	鋼管 φ76.3 t3.2	1	図番	EY26714-A
		部品名	材質・材厚	数	備考	

1902

3D E

単位 mm 第 3 角 法