



組合せ可能適合器具、部品(別売)	
EL-XREMO1	: 直付金具
EL-XW001	: 落下防止ワイヤL=525
EL-XW002	: 落下防止ワイヤL=1500

付属品	
取付金具 1個
取付ねじ(P11インドM4x8) 4本
ガード固定ねじ(PナベM4x12) 2本

使用に関するご注意

1. 本ガードは適合器具EL-XREMO1に取り付けて使用します。単体で使用することはできません。

安全に関するご注意

1. 一般屋内用です。
屋外、水気・湿度、塩害のある場所、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、冷蔵・冷凍倉庫、軒下、通路等の風のある場所、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)では使用しないでください。落下の原因となります。
2. 適合器具との組合せ時は、天井直付専用です。
平滑面に市販品の2本のボルト(M10またはW3/8)を使用して取付けてください。それ以外の取付けはボール等の衝撃により落下の原因となります。
3. 指定外の取付姿勢、固定不備は落下の原因となります。
4. 適合以外の器具と組合せて使用しないでください。落下の原因となります。
5. 改造、部品の交換はおやめください。落下の原因となります。
6. 付属品を用いて、確実に取付けてください。取付不備は落下の原因となります。
7. 取付金具のねじは、地震発生や強い衝撃を受けた場合など、器具が揺れた場合でも構造躯体から外れないように、確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
8. 落下防止ワイヤ(別売)は必ず取り付けてください。落下防止ワイヤはガードの枠の間を通し、たるみのないように確実に取付けてください。取付不備は落下の原因となります。

検 認					
丹 下					
照 査	5				
樋 口	4				
	3				
設計・改定	2	取付金具	鋼板 t1.2	1	
宇都宮	1	ガード	鋼線 φ4	1	白色コーティング
	部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考

MILCO.S/MILCO.NET オプション	
ガード	
形 名	EL-XGAM01
器具質量	約 0.6 kg (包装箱は含みません)
図 番	EY28090-B