



器具取付状態 (組合せ器具: クラス5000)

⚠️ 安全に関するご注意

- 遮光ルーバを装着して使用する際は、適合器具の仕様書に記載されている周囲温度で使用してください。過熱による火災の原因となります。
- 遮光ルーバを装着して使用する際は、真下へ照射しての使用はしないでください。その他照射姿勢は適合器具の器具可動範囲に従ってください。過熱による火災の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所、浴室など湿気の多い場所、サウナなど高温になる場所、油煙が発生する場所、振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用したプールなどでは使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所や橋脚上など常時振動のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具に積雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行ってください。器具落下の原因となります。
- 付属品を用いて、確実に取付けてください。取付け不備は落下の原因となります。

使用に関するご注意

- 屋外用・重耐傷害仕様です。
- 重耐傷害仕様とは、常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベルです。(目安は海岸より0~200m程度の範囲ですが、耐久性を保证するものではありません) 建物の軒下等、海水の影響を受けながらも雨水を受けない場所では、付着した塩分が流れ落ちないため、腐食が促進されます。安全使用のため、器具上部からの散水による定期的な洗浄および点検ができる様な設置をお願いします。
- その他の使用に関してはEY28101 LED投光器 安全・使用に関するご注意に準じてご使用ください。

検 査	照 査	適合器具	EL-S3004 1N/W, M(クラス3000) EL-S4004 1N/W, M(クラス4000) EL-S5004 1N/W, M(クラス5000)				付 属 品	落下防止ワイヤ	: 1本
								平圧金	: 1個
							段付きねじ	: 1本	
							M4X14ねじ	: 3本	
桶口		3	落下防止ワイヤ	ステンレス φ2	1	550mm	LED投光器用 遮光ルーバ		
設計・改定		2	ルーバフィン	ステンレス鋼板 t1.0	4	アクリル黒色塗装	形 名	EL-XL003	
天羽	部 番	1	ルーバ枠	ステンレス鋼板 t1.0	1	アクリル黒色塗装	器具質量	約 1.2 kg (包装箱は含まません)	
			部 品 名	材 質 ・ 材 厚	数	備 考	図 番	EY28081-A	

2209

3D E

単位 mm 第 3 角 法