



器具取付状態

⚠ 安全に関するご注意

1. 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所、湿度が85%RHを超える場所、サウナなど高温になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用したプールなどでは使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電・火災の原因となります。
2. 草や木で覆われる場所や、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
3. 振動や衝撃のある場所などでは使用しないでください。落下の原因となります。
4. 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
5. 器具に積雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行ってください。器具落下の原因となります。
6. 付属品を用いて、確実に取付けてください。取付け不備は落下の原因となります。

付属品	M4×10ねじ	: 4本
付属品	落下防止ワイヤ	: 1本
品	スクリージョイント	: 1個

検 認	適 合 部 品	EL-SI3010N/H.W、EL-SI3011N/H EL-SI0010N/H.W、EL-SI0011N/H EL-S8010N/H.W EL-S8011N/H		
岩瀬				
照 査				
澤田	4	スクリージョイント	ステンレス $\phi 5$	1 (付属品)
	3	落下防止ワイヤ	ステンレス $\phi 1$	1 485mm (付属品)
設計・改定	2	ルーバフィン	ステンレス鋼板 t0.8	2 黒色塗装
山内	1	ルーバ枠	ステンレス鋼板 t1.0	1 黒色塗装
	部番	部 品 名	材質・材厚	数 備 考

LED小形投光器用 遮光ルーバ	
形 名	EL-XL004
器具質量	約 0.4 kg (包装箱は含まれません)
図 番	EY28309-A

2404

3D E

単位 mm 第 3 角 法