



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき、点灯直後は光束が約50%になります。
3. 適合連結金具：REA38
4. AEG仕様のみ100V/200V兼用です。
5. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
6. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。

ご指定欄	定 格
	PH : 高出力 45W形 出力固定形
	AEG : 標準出力40W形 出力固定形
	EGS : 低出力 32W形 出力固定形

別 表

適合ランプ
FHF32
FL40S(EX)
FL40SS(EX)/37
FLR40S(EX)
FLR40S(EX)/36

検 認	8					形 名	FA4632EPL
照 査	7						
長 川	6	プルスイッチ		1	2灯-消灯	適合ランプ	別表による
	5	反射板	鋼板 t0.4	1	白色塗装		
計・設	4	ランプソケット		4	W741T, W761T	器具質量	約 3.6 kg
	3	電子安定器		1	2灯用		
濱 田	2	本体	鋼板 t0.5	1	白色塗装	品 番	EY09614-E
	1	端板	鋼板 t0.5	2	白色塗装		
	品 番	品 名	材 料	数	備 考		

