



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気が多い場所及び腐食性ガスの発生する場所では使わないでください。
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
点灯始動保証温度は-5℃以上です。
周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
3. 適合連結金具：REA38
4. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
5. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。

ご指定欄	定 格
PH	高出力 45W形 出力固定形
PN	定格出力32W形 出力固定形
EG	標準出力40W形 出力固定形
EGS	低出力 32W形 出力固定形

別 表

適合ランプ
FHF32
FL40S(EX)
FL40SS(EX)/37
FLR40S(EX)
FLR40S(EX)/36

検 認	8					形 名	FA4682E	
白井	7					点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	別表による	
照 査	5	反射板	鋼板 t0.4	1	白色塗装	W. 数	32W/40W×2	
長川	4	ランプソケット		4	W741T, W761T	器具質量	約 3.6 kg	
	3	電子安定器		1	2灯用	図番	EY12926-D	
計・較	2	本体	鋼板 t0.5	1	白色塗装	番		
	1	端板	鋼板 t0.5	2	白色塗装			
古田	品番	品 名	材質・材厚	数	備 考			