



配線方法

A. 单相2線式(2線引)

B. 单相2線式(3線引)



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. ランプ種類によりランプ光束が異なります。ランプ交換の際には照度範囲にご注意ください。
4. 通常時は2灯点灯します。非常時は1灯が点灯します。
5. Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けしないでください。
6. 適合連結金具：REA38
7. 適合取付(吊下)補助金具：TK4522
8. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
9. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は安定器の短寿命、故障の原因となります。

ご指定欄	定 格
	PH : 高出力 45W形 出力固定形
	EG : 標準出力40W形 出力固定形
	EGS : 低出力 32W形 出力固定形

別表

適合ランプ
FHF32
FL40S(EX)
FL40SS(EX) / 37
FLR40S(EX)
FLR40S(EX) / 36

非常用照明器具自主評定委員会適合品

非常灯種類 併用内蔵形

非常用照明器具型式評定番号 LAFX-01

非常時 光束比: 25% (FL40, FLR40), 30% (FHF32)

検 認	8				形 名	FAK4322EA	
照 査	7	ランプソケット	4	W741T, W761T	点灯方式	電子回路式	
	6	反射板	1	鋼板t0.4 白色塗装	適合ランプ	別表による	
	5	端板	1	鋼板t0.5 白色塗装	W. 数	32W/40W×2	
	4	非常灯ユニット	1	40W25% (30%)	器具質量	約 3.4 kg	
	3	バッテリー	1	4N25DA(ニカド蓄電池)	図 番	EY11005-D	
	2	電子安定器	1	2灯用			
	1	本体	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色			
品番		品名	材	質	数	備	考

