


背面形式B21適合

天井切込み寸法 300×1257

安全上のご注意

- 断熱、遮音施工天井には使用できません。通熱による火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外、屋上で風雨にさらされる場所で使用しないでください。水気、湿気の浸入により感電の原因となります。
- 天井廻り形専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。



- 他のルーバ又は照明カバーと交換可能です
 - 遮光角 A-A方向30° B-B方向30°
 - 接続端子付(20A送り接続可能・アース端子付)
- 注) 1. Hf蛍光ランプ専用

10			周波数 (Hz)	50, 60
9			電圧 (V)	100, 200 230, 240 254
8			容量	H
7			接続方式	PN, PH, PK PT, PX, PZ
6			安定器	32W用
5	ソケット	P	ルーバ	A1P 鏡面仕上
4	安定器		反射板	SPC t0.5 高反射白色
3	ルーバ		本体	SPC t0.6 白色
2	反射板		尺度	1:2 1:10 図番
1	本体			

確認済
18. 4. 1 ~ 22. 3. 31
有効期間
三菱電機用照明器具標準委員会

EF07038B

機種	FRS18L3V1-322	製造者型番	FB45122E+L45232	部品名	材質・材厚	備考	三菱電機照明株式会社	小帳
----	---------------	-------	-----------------	-----	-------	----	------------	----