



ランプ仕様

定格ランプ電力		80
D	外管径 (mm)	70
L	全長 (mm)	175
A	光中心距離 (mm)	—
質量 (g)		90
口金		E26
定格電圧 (V)		200
始動電圧 (V)		180以下
ランプ電圧 (V)		115
ランプ電流 (A)		0.80
*1	全光束 (lm)	3,300
*1	中心光度 (cd)	—
*1	ビーム光束 (lm)	—
ビームの開き(度)		—
*1	相関色温度 (K)	3,900
*1	平均演色評価数	40
始動時間 (分)		8 以下
再始動時間 (分)		10 以下
*2	定格寿命 (時間)	12,000
点灯方向		任意

- *1 100時間値(鉛直点灯時)を示します。
*2 定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

安全上のご注意



警告

- ・ランプの外管(ガラス球)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外線による目や皮膚の障害及び破損落下などの原因となります。
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破損の原因となります。
- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



注意

- ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数のランプを必ず使用してください。過熱や発煙の原因となることがあります。
- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。
- ・点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。
- ・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となることがあります。
- ・ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下や接触不良による過熱、発煙の原因となることがあります。
- ・点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。過熱や発煙の原因となることがあります。

承認



検図



設計

OMTL

1210

品番	水銀ランプ(蛍光形)				
	品名	材料	数	備考	仕様
1	外管	硬質ガラス	1		
2	口金	金属及び絶縁物	1		形名 HF80X
			1		図番 EY91284 A
尺度	/	単位	mm		