



点灯方式	器具品番	調光ユニット
LJ	EL-GT20100N/W	—
LZ		SC0530A, SC0630

点灯方式	定格 入力電圧	定格光束	定格 消費電力	定格 入力容量	固有エネルギー 消費効率	1/2 照度角	平均演色性 評価数	相関 色温度
LJ	100V	21300lm	119.1W	122VA	178.8lm/W	34度	Ra75	5000K
	200V		116.3W	122VA	183.1lm/W			
	242V		116.6W	121VA	182.6lm/W			
LZ	100V	21300lm	119.3W	122VA	178.5lm/W	34度	Ra75	5000K
	200V		116.5W	122VA	182.8lm/W			
	242V		116.8W	121VA	182.3lm/W			

**安全上のご注意**

- 一般屋内用器具です。  
屋外、水気・湿度、塩害のある場所、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、冷蔵・冷凍倉庫では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災、落下の原因となります。
- 直付専用器具です。平滑面に取り付けてください。取付面に凹凸がある場合、取付ボルトにナットや平座金を入れるなどして取り付けてください。  
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、器具および適合部品の合計質量の約15倍の荷重に耐える構造躯体に、市販品の3本のボルト（器具側：2本・落下防止ワイヤ側：1本、M10またはW3/8）、平座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。  
取付不備は落下の原因となります。
- 取付用のボルトは、地震発生や強い衝撃を受けたい場合など、器具が揺れた場合でも構造躯体から外れないように、確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 30°までの傾斜天井に取り付け可能です。角度調整ボルトをゆるめ、任意の姿勢でボルトを確実に固定してください。固定不備は落下の原因となります。
- 器具を開けて使用する場合は、電源線が下になるように取り付けてください。  
ほごりの堆積による火災の原因となります。
- 軒下、道路等の風のある場所、家動の激しい場所、常時振動のある場所（クレーン等）、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 本器具は周囲温度が-10~40℃の範囲で使用できます。  
夏季など一時的であれば、100Vの場合50℃以下、200~242Vの場合55℃以下の場所で使用することは可能です。高温での使用は短寿命、故障、発煙の原因となります。
- ちり・ほごりの多い場所、高温（40℃を超える）高湿（85%RHを超える）の場所、狭い容積の密閉された空間や複数取付を近接した状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- 定格電圧以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、高温のため器具に触れないでください。やけどの原因となります。
- LED光源を直視しないでください。長時間直視すると目を傷める原因となります。
- 器具を濡らさないでください。カバーにも貼り付けしないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- カバーに塗料などを塗らないでください。過熱による火災の原因となります。
- 器具と被照射面の距離は1m以上離してください。被照射物の変色、変形、火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤはたるみのないように確実に取り付けてください。  
取付不備による落下の原因となります。

- 電球、コンパクト形蛍光灯、放電灯、LED電球と互換性を有する口金をもたない構造
  - 光源部は容易に交換できない構造
  - 落下防止ワイヤ取付可能
  - LED制御装置内蔵形
  - LEDモジュール寿命：60,000時間
  - 器具質量 2.5kg
- 注）1. 接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

10				調光ユニット	50, 60	
9				電圧 (V)	100~242	
8				形状	H	
7				点灯方式	LJ, LZ	
6				調光方式	—	
5	LED制御装置			調光方式	—	
4	LEDモジュール		昼白色	調光方式	—	
3	照明カバー	PC	透明	調光方式	—	
2	レンズ	PMMA	透明	調光方式	—	
1	本体	SPC t1.6	シルバー色塗装	調光方式	—	
				尺 度	1 : 4	図 番
				EF10452		

機種	LSR2W-20000LM	製造者型番	EL-GT20100N/W	部品名	材質・材厚	備考	三菱電機照明株式会社	岩瀬
----	---------------	-------	---------------	-----	-------	----	------------	----