



使用に関するご注意

1. 有効表示面寸法：200×200
2. 地・シンボル：緑色印刷（ハッチ部）
一部白抜き

⚠ 安全に関するご注意

1. B級BL形とB級BH形兼用片面灯・避難口誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。落下・火災の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形・落下の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PP1BS-1017
長短辺比 1：1

| | | | | | | |
|-------|----|----------|-----------|---|----|--------------------------------------|
| 検認 | 8 | | | | | ルクセントLEDsシリーズ B級（20形） 誘導灯用 表示板 |
| 長谷川 | 7 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| 照査 | 5 | ハーネス | | 1 | | 形名 |
| 西田 | 4 | 落下防止ワイヤー | | 1 | | S1-281AR |
| | 3 | 表示板ケース | アルミダイカスト | 1 | 白色 | |
| 設計・改定 | 2 | 導光板 | アクリル | 1 | | 器具質量 |
| 川崎 | 1 | 表示板 | アクリル t1.5 | 1 | | 約 0.7 kg (包装箱は含みません) |
| | 部番 | 部品名 | 材質・材厚 | 数 | 備考 | 図番 |
| | | | | | | EY16524-B |

1612 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社