



使用に関するご注意

- 有効表示面寸法：200×200
- 地・シンボル：緑色印刷（ハッチ部）
一部白抜き

⚠ 安全に関するご注意

- B級BL形とB級BH形兼用片面灯・避難口誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。落下・火災の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形・落下の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PP1BS-1017
長短辺比 1：1

検認	8					ルクセントLEDsシリーズ B級（20形） 誘導灯用 表示板
長谷川	7					
	6					
照査	5	ハーネス		1		形名
西田	4	落下防止ワイヤー		1		S1-281L
	3	表示板ケース	アルミダイカスト	1	白色	
設計・改定	2	導光板	アクリル	1		
川崎	1	表示板	アクリル t1.5	1		器具質量
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考	約 0.7 kg (包装箱は含みません)
						図番
						EY16523-B

1612 CA

単位 m m 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社

