



使用に関するご注意

1. 有効表示面寸法：200×200
2. 地：白色
シンボル：緑色印刷（ハッチ部）

▲安全に関するご注意

1. B級BL形・B級BH形兼用 片面灯・両面灯 避難口誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。火災・落下の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PPIBS-1020
長短辺比 1：1

検認	8					ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用 表示板	
長谷川	7						形名 S2-2081W
	6						
照査	5						器具質量 約 0.40kg (包装箱は含みません)
西田	4						
	3	表示板ケース	合成樹脂	1	白色 (N9.0)	図番 EY20483-B	
設計・改定	2	導光板	アクリル	1			
石井 (慎)	1	表示板	アクリル t2.0	1			
		部番	部品名	材質・板厚	数	備考	

1604 3D E

単位 mm 第3角法