



使用に関するご注意

- 1. 有効表示面寸法：200×200
- 2. 地 : 白色
- シンボル : 緑色印刷(ハッチ部)

安全に関するご注意

- 1. B級B L形・B級B H形兼用 片面灯・両面灯 通路誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PPIBS-1020
長短辺比 1：1

検 認	8					ルクセントLEDsシリーズ B級B L形/B級B H形兼用(20形) 誘導灯用 表示板 形名 S2-2091AR
濱田	7					
	6					
照 査	5					
	4					
石井	3	表示板ケース	合成樹脂	1	白色 (N9.0)	器具質量 約 0.4kg (包装箱は含みません)
	2	導光板	アクリル	1		
川崎	1	表示板	アクリル t2.0	1		図番 EY26486-A
	部番	部 品 名	材 質・板 厚	数	備 考	

1911 3D E

単位 mm 第 3 角 法