



使用に関するご注意

1. 有効表示面寸法：200×200
2. 地 : 白  
シンボル：緑色印刷（ハッチ部）

⚠ 安全に関するご注意

1. B級BL形とB級BH形兼用両面灯 通路誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。落下・火災の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形・落下の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品  
型式認定番号：PP1BS-1017  
長短辺比 1:1

検認	8					ルクセントLEDsシリーズ B級(20形) 誘導灯用 表示板
長谷川	7					
	6					
照査	5	ハーネス		2		形名 <b>S2-292W</b>
西田	4	落下防止ワイヤー		1		
	3	表示板ケース	アルミダイカスト	2	白色塗装	
設計・改定	2	導光板	アクリル	2		
川崎	1	表示板	アクリル t1.5	2		器具質量 約 1.3 kg (包装箱は含みません)
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考	図番 <b>EY14532-C</b>

1612 CA

単位 m m 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社

