



仕様: ランプ出力
PD : 5%~100%調光
PE : 25%~100%調光

安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気が多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき
点灯直後は光束が約50%になります。
3. この器具は当社制御装置と組合せてご使用ください。
4. 適合制御装置については当社カタログをご参照ください。
5. 接続電線
電源線: φ1.6~φ2.0 VVF-2C
信号線: φ0.9~φ1.2 CPEV-1P
6. 器具取付の際は、天井面より空間を設けてください。
過熱による故障の原因となります。

7. 天井に直付は、壁より50mm以上空間を設けてください。
過熱による故障の原因となります。
8. 密集取り付けしないでください。
過熱による故障の原因となります。

検認	8					形名	YLM4011	
泥	7						点灯方式	電子回路式
	6					適合ランプ	FHF32 FL40SS(EX)/37	
照査	5					W. 数	32W×1	
細川	4	反射板	鋼板 t0.5	1	白色塗装	器具質量	約1.6kg	
	3	ランプソケット		2	L301T	図番	EY08660-D	
計・改	2	電子安定器		1	32W1灯用			
	1	本体	鋼板 t0.5	1	亜鉛めっき鋼板			
山本	品番	品名	材料	数	備考			

0007

CA

