



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気が多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき点灯直後は光束が約50%になります。
3. 遮光角は横方向24度/縦方向0度です。
4. この器具は当社制御装置と組合せでご使用ください。
5. 適合制御装置については当社カタログをご参照ください。
6. 接続電線
電源線：φ1.6~φ2.0 VVF-2C
信号線：φ0.9~φ1.2 CPEV-1P

仕様：ランプ出力
PD : 5%~100%調光
PE : 25%~100%調光

検認	8				形名	YXM4332B	
泥	7				点灯方式	電子回路式	
	6					適合ランプ	FHF32 FL40SS(EX)/37
照査	5				W. 数		32W×2
	4	ランプソケット		4		L501T	器具質量
山本	3	反射板	鋼板 t0.6	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	図番	
	2	本体	鋼板 t0.6	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色		
山本	1	電子安定器		1	32W2灯用	品番	
		品番	品名	材料	数		