



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は-5℃以上です。-5℃のとき点灯直後は光束が約50%になります。
3. 遮光角は横方向24度/縦方向24度です。
4. この器具は当社制御装置と組合せてご使用ください。
5. 適合制御装置については当社カタログをご参照ください。
6. 接続電線
電源線: φ1.6~φ2.0 VVF-2C
信号線: φ0.9~φ1.2 CPEV-1P

仕様: ランプ出力
PD : 5%~100%調光
PE : 25%~100%調光

検認	8				
泥	7				
	6				
照査	5	ルーバ	鋼板 t0.8	20	白色塗装
山本	4	ランプソケット		4	L501T
	3	反射板	鋼板 t0.6	1	白色塗装
設計・改	2	本体	鋼板 t0.6	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色
山本	1	電子安定器		1	32W2灯用
	品番	品名	材料	数	備考

形名	YXM4342B	
点灯方式	電子回路式	
適合ランプ	FHF32 FL40SS(EX)/37	
W.数	32W×2	
器具質量	約4.6kg	
図番	EY11271-B	

0008 CA

単位 mm 第 3 角 法