三菱ハウジングエアコン「システムマルチ」組合せ別 冷房・暖房性能仕様表

この資料は「システムマルチ」の冷房・暖房時の室内ユニット１台運転から複数台数運転時における各室内ユニットおよび室外ユニットの仕様表です。
室内ユニット運転パターン別（1 台運転時 / 複数台運転時）の仕様、および室外ユニットの仕様をお知りになりたい時に、ご覧ください。

組合せ別 冷房・暖房性能仕様表の見方について

●組合せ別 冷房・暖房性能仕様表では、各室の能力を例えば 2 室用の能力はＡ室・Ｂ室、３室用はＡ室・Ｂ室・Ｃ室というように分けて表示します。
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの各室の能力を表示する項目は、下記の通りです。



●組合せ別 冷房・暖房性能仕様表では室内ユニットの組合せを数字で表示しています。
読み替えの要領は下記のようになります。
例）（数字部分の上二桁から読みとります。）
〈壁掛形室内ユニット〉 〈壁掛形室内ユニット〉 〈壁掛形室内ユニット〉
MSZ―2221GXAS → **22** MSZ―2521GXAS → **25** MSZ―2821GXAS → **28**
〈壁掛形室内ユニット〉 〈壁掛形室内ユニット〉 〈壁掛形室内ユニット〉
MSZ―3621GXAS → **36** MSZ―4021GXAS → **40** MSZ―5021GXAS → **50**
〈壁掛形室内ユニット〉 〈一方向天井カセット形室内ユニット〉
MSZ―5621GXAS → **56** MLZ―RX6322AS → **63**

●対象となるシステムの室内外組合せを組合せ別 冷房・暖房性能仕様表より探し、 能力の確認を行ってください。

注）1. 室内ユニットはすべてヒーターレス機種です。
2. 室内ユニットの組合せは仕様表に書かれているものがすべてで、それ以外の組合せはできません。
3. 当該システムはインバータータイプですので、データ数値はすべて 50/60Hz 共通です。

運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力（室内側：27.0℃ DB、19.0℃ WB、
外気温度：35.0℃ DB、24.0℃ WB）
定格暖房能力（標準）（室内側：20.0℃ DB、
外気温度：7.0℃ DB、6.0℃ WB）

■システム全室同時運転時の電気特性

●全消費電力の求め方

1. 組合せ別 冷房・暖房性能仕様表から対象となるシステムの室内外ユニットの組合せを探し、その組合せの室外ユニット消費電力（W）を読み取ります。
2. 次に右記システムマルチ室内ユニット仕様表から、システムに組合せるすべての室内ユニットの定格消費電力（W）を読み取ります。
3. 1、2 で読み取った値をすべて合計したものがシステム全消費電力となります。

●全運転電流値の求め方

上記、全消費電力の求め方と同じ要領でシステムに組合せる全ユニット（室内・室外）の運転電流（A）を読み取り、それらを合計します。

■システムマルチ室内ユニット電気特性表

形名		冷房		暖房	
		消費電力（W）	運転電流（A）	消費電力（W）	運転電流（A）
壁掛形	MSZ-2221ZXAS-IN	30	0.15	30	0.15
	MSZ-2521ZXAS-IN	30	0.15	40	0.20
	MSZ-2821ZXAS-IN	40	0.20	50	0.25
	MSZ-3621ZXAS-IN	55	0.28	60	0.30
	MSZ-4021ZXAS-IN	55	0.28	60	0.30
	MSZ-2221BXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-2521BXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-2821BXAS-IN	40	0.20	45	0.23
	MSZ-3621BXAS-IN	40	0.20	45	0.23
	MSZ-4021BXAS-IN	45	0.23	45	0.23
	MSZ-2221GXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-2521GXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-2821GXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-3621GXAS-IN	40	0.20	40	0.20
	MSZ-4021GXAS-IN	45	0.23	45	0.23
	MSZ-5021GXAS-IN	50	0.25	45	0.23
	MSZ-5621GXAS-IN	55	0.28	50	0.25
天井カセット形	MLZ-RX2822AS-IN	40	0.20	30	0.15
	MLZ-RX3622AS-IN	40	0.20	40	0.20
	MLZ-RX4022AS-IN	40	0.20	40	0.20
	MLZ-RX5022AS-IN	60	0.30	50	0.25
	MLZ-RX5622AS-IN	70	0.35	60	0.30
	MLZ-RX6322AS-IN	80	0.40	70	0.35
	MLZ-GX2822AS-IN	40	0.20	30	0.15
	MLZ-GX3622AS-IN	40	0.20	40	0.20
	MLZ-GX4022AS-IN	40	0.20	40	0.20
	MLZ-GX5022AS-IN	60	0.30	50	0.25
	MLZ-GX5622AS-IN	70	0.35	60	0.30
	MLZ-GX6322AS-IN	80	0.40	70	0.35
	MLZ-M2222AS-IN	30	0.15	30	0.15
	MLZ-M2522AS-IN	30	0.15	30	0.15
	MLZ-W4022AS-IN	40	0.20	30	0.15
	MLZ-W5022AS-IN	40	0.20	30	0.15
	MLZ-W5622AS-IN	40	0.20	40	0.20
	MLZ-W6322AS-IN	50	0.25	50	0.25
壁埋込形	MTZ-2222AS-IN	20	0.10	20	0.10
	MTZ-2522AS-IN	20	0.10	30	0.15
	MTZ-2822AS-IN	20	0.10	40	0.20
	MTZ-3622AS-IN	30	0.15	40	0.20
	MTZ-4522AS-IN	40	0.20	40	0.20
イビフンルリ形トI	MBZ-2822AS-IN	40	0.20	30	0.15
	MBZ-3622AS-IN	50	0.25	40	0.20
	MBZ-4022AS-IN	50	0.25	40	0.20
	MBZ-5022AS-IN	50	0.25	50	0.25
床置形	MFZ-K2822AS-IN	30	0.15	30	0.15
	MFZ-K3622AS-IN	30	0.15	30	0.15
	MFZ-K4022AS-IN	50	0.25	50	0.25
	MFZ-K5022AS-IN	50	0.25	50	0.25
	MFZ-K5622AS-IN	70	0.35	70	0.35

■組合せ別　冷房・暖房性能仕様表

●MXZ-6821AS（５室用）

室内ユニットの組合せ		冷房									暖房								
		能力 (kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット			能力 (kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット		
		A室	B室	C室	D室	E室		入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)	A室	B室	C室	D室	E室		入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)
1台運転時	22	2.20	-	-	-	-	2.20 (1.80～4.00)	660 (400～930)	3.33	99	2.50	-	-	-	-	2.50 (2.00～3.80)	950 (450～1710)	4.80	99
		6～9	-	-	-	-					6～7	-	-	-	-				
	25	2.50	-	-	-	-	2.50 (1.80～4.20)	710 (400～980)	3.59	99	2.80	-	-	-	-	2.80 (2.00～4.60)	1120 (450～1980)	5.66	99
		7～10	-	-	-	-					6～8	-	-	-	-				
	28	2.80	-	-	-	-	2.80 (1.80～4.40)	750 (400～1050)	3.79	99	3.60	-	-	-	-	3.60 (2.00～5.40)	1420 (450～2130)	7.17	99
		8～12	-	-	-	-					8～10	-	-	-	-				
	36	3.60	-	-	-	-	3.60 (1.80～4.60)	790 (400～1110)	3.99	99	4.20	-	-	-	-	4.20 (2.00～6.10)	1620 (450～2270)	8.18	99
		10～15	-	-	-	-					9～12	-	-	-	-				
	40	4.00	-	-	-	-	4.00 (1.80～4.80)	820 (400～1200)	4.14	99	5.00	-	-	-	-	5.00 (2.00～6.40)	1880 (450～2300)	9.49	99
		11～17	-	-	-	-					11～14	-	-	-	-				
	45	4.50	-	-	-	-	4.50 (1.90～4.90)	910 (420～1320)	4.60	99	5.30	-	-	-	-	5.30 (2.10～6.50)	1980 (510～2320)	10.00	99
		12～19	-	-	-	-					12～15	-	-	-	-				
	50	5.00	-	-	-	-	5.00 (2.00～5.70)	1120 (450～1410)	5.66	99	6.00	-	-	-	-	6.00 (2.20～6.70)	2160 (520～2460)	10.91	99
		14～21	-	-	-	-					13～17	-	-	-	-				
	56	5.60	-	-	-	-	5.60 (2.00～6.10)	1190 (450～1550)	6.01	99	6.70	-	-	-	-	6.70 (2.20～7.10)	2300 (520～2630)	11.62	99
		15～23	-	-	-	-					15～18	-	-	-	-				
	63	6.30	-	-	-	-	6.30 (2.20～6.50)	1430 (470～1610)	7.22	99	7.10	-	-	-	-	7.10 (2.50～7.50)	2570 (520～2710)	12.98	99
		17～26	-	-	-	-					16～20	-	-	-	-				
2台運転時	22+22	2.20	2.20	-	-	-	4.40 (3.60～6.60)	1310 (810～2880)	6.62	99	2.50	2.50	-	-	-	5.00 (3.20～8.00)	1250 (610～2760)	6.31	99
		6～9	6～9	-	-	-					6～7	6～7	-	-	-				
	22+25	2.20	2.50	-	-	-	4.70 (3.60～6.80)	1410 (810～2870)	7.11	99	2.48	2.82	-	-	-	5.30 (3.20～8.20)	1360 (610～2770)	6.83	99
		6～9	7～10	-	-	-					5～7	6～8	-	-	-				
	22+28	2.20	2.80	-	-	-	5.00 (3.60～6.90)	1510 (810～2860)	7.61	99	2.68	3.42	-	-	-	6.10 (3.20～8.50)	1630 (610～2780)	8.23	99
		6～9	8～12	-	-	-					6～7	8～9	-	-	-				
	22+36	2.20	3.60	-	-	-	5.80 (3.60～7.20)	1780 (810～2840)	8.94	99	2.54	4.16	-	-	-	6.70 (3.20～8.70)	1840 (610～2790)	9.27	99
		6～9	10～15	-	-	-					6～7	9～11	-	-	-				
	22+40	2.20	4.00	-	-	-	6.20 (3.60～7.40)	1910 (810～2820)	9.61	99	2.66	4.84	-	-	-	7.50 (3.20～9.00)	2120 (610～2810)	10.66	99
		6～9	11～17	-	-	-					6～7	11～13	-	-	-				
	22+45	2.20	4.50	-	-	-	6.70 (3.60～7.60)	2070 (810～2810)	10.44	99	2.56	5.24	-	-	-	7.80 (3.20～9.10)	2220 (610～2810)	11.18	99
		6～9	12～19	-	-	-					6～7	12～14	-	-	-				
	22+50	2.08	4.72	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2100 (810～2800)	10.57	99	2.60	5.90	-	-	-	8.50 (3.20～9.20)	2460 (610～2810)	12.40	99
		6～9	13～20	-	-	-					6～7	13～16	-	-	-				
	22+56	1.92	4.88	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2090 (810～2790)	10.52	99	2.51	6.39	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		5～8	13～20	-	-	-					6～7	14～18	-	-	-				
	22+63	1.76	5.04	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2070 (810～2770)	10.45	99	2.30	6.60	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		5～7	14～21	-	-	-					5～6	15～18	-	-	-				
	25+25	2.50	2.50	-	-	-	5.00 (3.60～6.90)	1510 (810～2860)	7.61	99	2.80	2.80	-	-	-	5.60 (3.20～8.30)	1460 (610～2780)	7.36	99
		7～10	7～10	-	-	-					6～8	6～8	-	-	-				
	25+28	2.50	2.80	-	-	-	5.30 (3.60～7.00)	1610 (810～2850)	8.11	99	3.02	3.38	-	-	-	6.40 (3.20～8.60)	1740 (610～2790)	8.75	99
		7～10	8～12	-	-	-					7～8	7～9	-	-	-				
	25+36	2.50	3.60	-	-	-	6.10 (3.60～7.40)	1870 (810～2830)	9.44	99	2.87	4.13	-	-	-	7.00 (3.20～8.80)	1940 (610～2800)	9.79	99
		7～10	10～15	-	-	-					6～8	9～11	-	-	-				
	25+40	2.50	4.00	-	-	-	6.50 (3.60～7.50)	2010 (810～2810)	10.11	99	3.00	4.80	-	-	-	7.80 (3.20～9.10)	2220 (610～2810)	11.18	99
		7～10	11～17	-	-	-					7～8	11～13	-	-	-				
	25+45	2.43	4.37	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2100 (810～2800)	10.59	99	2.89	5.21	-	-	-	8.10 (3.20～9.20)	2320 (610～2820)	11.70	99
		7～10	12～18	-	-	-					6～8	11～14	-	-	-				
	25+50	2.27	4.53	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2090 (810～2790)	10.55	99	2.93	5.87	-	-	-	8.80 (3.20～9.20)	2560 (610～2800)	12.92	99
		6～9	12～19	-	-	-					6～8	13～16	-	-	-				
	25+56	2.10	4.70	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2080 (810～2780)	10.49	99	2.75	6.15	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		6～9	13～20	-	-	-					6～8	14～17	-	-	-				
	25+63	1.93	4.87	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2070 (810～2770)	10.42	99	2.53	6.37	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		5～8	13～20	-	-	-					6～7	14～18	-	-	-				
	28+28	2.80	2.80	-	-	-	5.60 (3.60～7.10)	1710 (810～2840)	8.61	99	3.60	3.60	-	-	-	7.20 (3.20～8.90)	2010 (610～2800)	10.14	99
		8～12	8～12	-	-	-					8～10	8～10	-	-	-				
	28+36	2.80	3.60	-	-	-	6.40 (3.60～7.50)	1970 (810～2820)	9.94	99	3.41	4.39	-	-	-	7.80 (3.20～9.10)	2220 (610～2810)	11.18	99
		8～12	10～15	-	-	-					8～9	10～12	-	-	-				
	28+40	2.80	4.00	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2100 (810～2800)	10.61	99	3.54	5.06	-	-	-	8.60 (3.20～9.20)	2490 (610～2800)	12.57	99
		8～12	11～17	-	-	-					8～10	11～14	-	-	-				
	28+45	2.61	4.19	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2100 (810～2800)	10.56	99	3.41	5.49	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		7～11	12～18	-	-	-					8～9	12～15	-	-	-				
	28+50	2.44	4.36	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2090 (810～2790)	10.52	99	3.19	5.71	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		7～10	12～18	-	-	-					7～9	13～16	-	-	-				
	28+56	2.27	4.53	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2080 (810～2780)	10.46	99	2.97	5.93	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		6～9	12～19	-	-	-					7～8	13～16	-	-	-				
	28+63	2.09	4.71	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2060 (810～2760)	10.40	99	2.74	6.16	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		6～9	13～20	-	-	-					6～8	14～17	-	-	-				
	36+36	3.40	3.40	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2100 (810～2800)	10.57	99	4.20	4.20	-	-	-	8.40 (3.20～9.20)	2430 (610～2810)	12.23	99
		9～14	9～14	-	-	-					9～12	9～12	-	-	-				
	36+40	3.22	3.58	-	-	-	6.80 (3.60～7.60)	2090 (810～2790)	10.54	99	4.22	4.68	-	-	-	8.90 (3.20～9.20)	2600 (610～2790)	13.10	99
		9～13	10～15	-	-	-					9～12	10～13	-	-	-				

室内ユニットの組合せ		冷　房									暖　房								
		能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット			能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット		
								入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)							入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)
		A室	B室	C室	D室	E室					A室	B室	C室	D室	E室				
2台運転時	36+45	3.02	3.78	-	-	-	6.80	2080	10.49	99	3.96	4.94	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～13	10～16	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2780)			9～11	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	36+50	2.85	3.95	-	-	-	6.80	2070	10.44	99	3.73	5.17	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～12	11～17	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2770)			8～10	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	36+56	2.66	4.14	-	-	-	6.80	2060	10.39	99	3.48	5.42	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		7～11	11～17	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2760)			8～10	12～15	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	36+63	2.47	4.33	-	-	-	6.80	2050	10.33	99	3.24	5.66	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		7～10	12～18	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2750)			7～9	12～16	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	40+40	3.40	3.40	-	-	-	6.80	2080	10.51	99	4.45	4.45	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～14	9～14	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2780)			10～12	10～12	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	40+45	3.20	3.60	-	-	-	6.80	2070	10.45	99	4.19	4.71	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～13	10～15	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2770)			9～12	10～13	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	40+50	3.02	3.78	-	-	-	6.80	2060	10.40	99	3.96	4.94	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～13	10～16	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2760)			9～11	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	40+56	2.83	3.97	-	-	-	6.80	2060	10.36	99	3.71	5.19	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～12	11～17	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2760)			8～10	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	40+63	2.64	4.16	-	-	-	6.80	2040	10.30	99	3.46	5.44	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		7～11	11～17	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2740)			8～10	12～15	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	45+45	3.40	3.40	-	-	-	6.80	2060	10.40	99	4.45	4.45	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～14	9～14	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2760)			10～12	10～12	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	45+50	3.22	3.58	-	-	-	6.80	2060	10.37	99	4.22	4.68	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～13	10～15	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2760)			9～12	10～13	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	45+56	3.03	3.77	-	-	-	6.80	2050	10.32	99	3.97	4.93	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～13	10～16	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2750)			9～11	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	45+63	2.83	3.97	-	-	-	6.80	2030	10.25	99	3.71	5.19	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～12	11～17	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2730)			8～10	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	50+50	3.40	3.40	-	-	-	6.80	2050	10.33	99	4.45	4.45	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～14	9～14	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2750)			10～12	10～12	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	50+56	3.21	3.59	-	-	-	6.80	2040	10.27	99	4.20	4.70	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～13	10～15	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2740)			9～12	10～13	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	50+63	3.01	3.79	-	-	-	6.80	2020	10.20	99	3.94	4.96	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		8～13	10～16	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2720)			9～11	11～14	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
	56+56	3.40	3.40	-	-	-	6.80	2030	10.21	99	4.45	4.45	-	-	-	8.90	2600	13.10	99
		9～14	9～14	-	-	-	(3.60～7.60)	(810～2730)			10～12	10～12	-	-	-	(3.20～9.20)	(610～2790)		
3台運転時	22+22+22	2.20	2.20	2.20	-	-	6.60	1760	8.89	99	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50	1780	8.99	99
		6～9	6～9	6～9	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～7	6～7	6～7	-	-	(3.50～8.80)	(620～2400)		
	22+22+25	2.17	2.17	2.46	-	-	6.80	1910	9.65	99	2.49	2.49	2.83	-	-	7.80	1930	9.72	99
		6～9	6～9	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			5～7	5～7	6～8	-	-	(3.50～8.90)	(620～2440)		
	22+22+28	2.08	2.08	2.64	-	-	6.80	1910	9.62	99	2.63	2.63	3.34	-	-	8.60	2310	11.66	99
		6～9	6～9	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～7	6～7	7～9	-	-	(3.50～9.10)	(620～2520)		
	22+22+36	1.87	1.87	3.06	-	-	6.80	1890	9.55	99	2.45	2.45	4.01	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	5～8	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			5～7	5～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+22+40	1.78	1.78	3.24	-	-	6.80	1890	9.51	99	2.33	2.33	4.24	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	5～7	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			5～6	5～6	9～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+22+45	1.68	1.68	3.44	-	-	6.80	1880	9.45	99	2.20	2.20	4.50	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	4.5～7	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			5～6	5～6	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+22+50	1.59	1.59	3.62	-	-	6.80	1870	9.41	99	2.08	2.08	4.73	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	4.5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			4.5～6	4.5～6	10～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+22+56	1.50	1.50	3.81	-	-	6.80	1860	9.36	99	1.96	1.96	4.98	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	4～6	10～16	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			4.5～5	4.5～5	11～14	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+22+63	1.40	1.40	4.00	-	-	6.80	1850	9.30	99	1.83	1.83	5.24	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	4～6	11～17	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	4～5	12～14	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+25	2.08	2.36	2.36	-	-	6.80	1910	9.62	99	2.48	2.81	2.81	-	-	8.10	2070	10.44	99
		6～9	7～10	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			5～7	6～8	6～8	-	-	(3.50～9.00)	(620～2470)		
	22+25+28	1.99	2.27	2.54	-	-	6.80	1900	9.59	99	2.61	2.97	3.32	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	6～9	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～7	7～8	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+36	1.80	2.05	2.95	-	-	6.80	1890	9.52	99	2.36	2.68	3.86	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	6～9	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			5～7	6～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+40	1.72	1.95	3.13	-	-	6.80	1880	9.47	99	2.25	2.56	4.09	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	5～8	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			5～6	6～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+45	1.63	1.85	3.33	-	-	6.80	1870	9.43	99	2.13	2.42	4.35	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	5～8	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			4.5～6	5～7	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+50	1.54	1.75	3.51	-	-	6.80	1860	9.39	99	2.02	2.29	4.59	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			4.5～6	5～6	10～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+56	1.45	1.65	3.70	-	-	6.80	1850	9.33	99	1.90	2.16	4.84	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	4.5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	5～6	11～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+25+63	1.36	1.55	3.89	-	-	6.80	1840	9.27	99	1.78	2.02	5.10	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	4～6	11～16	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4～5	4.5～6	11～14	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+28	1.92	2.44	2.44	-	-	6.80	1900	9.56	99	2.51	3.19	3.19	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	7～10	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～7	7～9	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+36	1.74	2.21	2.85	-	-	6.80	1880	9.48	99	2.28	2.90	3.73	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	6～9	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			5～6	6～8	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+40	1.66	2.12	3.02	-	-	6.80	1870	9.44	99	2.18	2.77	3.96	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	6～9	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			5～6	6～8	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+45	1.57	2.00	3.22	-	-	6.80	1870	9.40	99	2.06	2.62	4.22	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	5～8	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			4.5～6	6～7	9～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		

室内ユニットの組合せ		冷　房									暖　房								
		能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット			能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット		
								入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)							入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)
		A室	B室	C室	D室	E室					A室	B室	C室	D室	E室				
3台運転時	22+28+50	1.50	1.90	3.40	-	-	6.80	1860	9.36	99	1.96	2.49	4.45	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	5～8	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			4.5～5	5～7	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+56	1.41	1.80	3.59	-	-	6.80	1850	9.31	99	1.85	2.35	4.70	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	5～6	10～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+28+63	1.32	1.68	3.79	-	-	6.80	1830	9.24	99	1.73	2.21	4.96	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～5	4.5～7	10～16	-	-	(3.70～7.80)	(700～2190)			4～4.5	5～6	11～14	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+36+36	1.59	2.60	2.60	-	-	6.80	1870	9.41	99	2.08	3.41	3.41	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	7～11	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			4.5～6	8～9	8～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+36+40	1.53	2.50	2.78	-	-	6.80	1860	9.38	99	2.00	3.27	3.63	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～10	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			4.5～5	7～9	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+36+45	1.45	2.38	2.97	-	-	6.80	1850	9.33	99	1.90	3.11	3.89	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～10	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	7～9	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+36+50	1.39	2.27	3.15	-	-	6.80	1840	9.29	99	1.81	2.97	4.12	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	6～9	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4～5	7～8	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+40+40	1.47	2.67	2.67	-	-	6.80	1850	9.34	99	1.92	3.49	3.49	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～11	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	8～10	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+40+45	1.40	2.54	2.86	-	-	6.80	1850	9.30	99	1.83	3.33	3.74	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～11	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4～5	7～9	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+40+50	1.34	2.43	3.04	-	-	6.80	1840	9.25	99	1.75	3.18	3.97	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～10	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4～5	7～9	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	22+45+45	1.34	2.73	2.73	-	-	6.80	1840	9.25	99	1.75	3.58	3.58	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	8～11	8～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4～5	8～10	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+25	2.27	2.27	2.27	-	-	6.80	1900	9.59	99	2.80	2.80	2.80	-	-	8.40	2220	11.17	99
		6～9	6～9	6～9	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～8	6～8	6～8	-	-	(3.50～9.10)	(620～2500)		
	25+25+28	2.18	2.18	2.44	-	-	6.80	1900	9.56	99	2.85	2.85	3.19	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～9	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～8	6～8	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+36	1.98	1.98	2.85	-	-	6.80	1880	9.48	99	2.59	2.59	3.73	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	5～8	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			6～7	6～7	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+40	1.89	1.89	3.02	-	-	6.80	1870	9.44	99	2.47	2.47	3.96	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	5～8	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			5～7	5～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+45	1.79	1.79	3.22	-	-	6.80	1870	9.40	99	2.34	2.34	4.22	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	5～7	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			5～6	5～6	9～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+50	1.70	1.70	3.40	-	-	6.80	1860	9.36	99	2.23	2.23	4.45	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	4.5～7	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～6	5～6	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+56	1.60	1.60	3.59	-	-	6.80	1850	9.31	99	2.10	2.10	4.70	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	4.5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4.5～6	4.5～6	10～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+25+63	1.50	1.50	3.79	-	-	6.80	1830	9.24	99	1.97	1.97	4.96	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	4～6	10～16	-	-	(3.70～7.80)	(700～2190)			4.5～5	4.5～5	11～14	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+28	2.10	2.35	2.35	-	-	6.80	1890	9.54	99	2.75	3.08	3.08	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～10	6～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			6～8	7～8	7～8	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+36	1.91	2.14	2.75	-	-	6.80	1880	9.45	99	2.50	2.80	3.60	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	6～9	8～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2240)			6～7	6～8	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+40	1.83	2.05	2.92	-	-	6.80	1870	9.42	99	2.39	2.68	3.83	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	6～9	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			5～7	6～7	8～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+45	1.73	1.94	3.12	-	-	6.80	1860	9.38	99	2.27	2.54	4.09	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	5～8	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～6	6～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+50	1.65	1.85	3.30	-	-	6.80	1850	9.33	99	2.16	2.42	4.32	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	5～8	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			5～6	5～7	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+28+56	1.56	1.75	3.49	-	-	6.80	1840	9.28	99	2.04	2.29	4.57	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～6	5～7	10～15	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4.5～6	5～6	10～13	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+36+36	1.75	2.52	2.52	-	-	6.80	1860	9.39	99	2.29	3.30	3.30	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	7～11	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～6	7～9	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+36+40	1.68	2.42	2.69	-	-	6.80	1860	9.35	99	2.20	3.17	3.52	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	7～10	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～6	7～9	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+36+45	1.60	2.31	2.89	-	-	6.80	1850	9.31	99	2.10	3.02	3.78	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	6～10	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4.5～6	7～8	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+36+50	1.53	2.21	3.06	-	-	6.80	1840	9.26	99	2.00	2.89	4.01	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	6～9	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4.5～5	6～8	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+40+40	1.62	2.59	2.59	-	-	6.80	1850	9.32	99	2.12	3.39	3.39	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	7～11	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			4.5～6	7～9	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	25+40+45	1.55	2.47	2.78	-	-	6.80	1840	9.27	99	2.02	3.24	3.64	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4～6	7～10	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			4.5～6	7～9	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+28	2.27	2.27	2.27	-	-	6.80	1890	9.51	99	2.97	2.97	2.97	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～9	6～9	-	-	(3.70～7.80)	(700～2250)			7～8	7～8	7～8	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+36	2.07	2.07	2.66	-	-	6.80	1870	9.43	99	2.71	2.71	3.48	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～9	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2230)			6～7	6～7	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+40	1.98	1.98	2.83	-	-	6.80	1860	9.39	99	2.60	2.60	3.71	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	5～8	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			6～7	6～7	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+45	1.89	1.89	3.03	-	-	6.80	1860	9.35	99	2.47	2.47	3.97	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	5～8	8～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～7	5～7	9～11	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+50	1.80	1.80	3.21	-	-	6.80	1850	9.31	99	2.35	2.35	4.20	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	5～7	9～13	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			5～6	5～6	9～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+28+56	1.70	1.70	3.40	-	-	6.80	1840	9.25	99	2.23	2.23	4.45	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	4.5～7	9～14	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			5～6	5～6	10～12	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		

	室内ユニットの組合せ	冷　房									暖　房								
		能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット			能　力　(kW)					合計能力 (kW)	室外ユニット		
								入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)							入力 (W)	電流 (A)	力率 (%)
		A室	B室	C室	D室	E室					A室	B室	C室	D室	E室				
3台運転時	28+36+36	1.90	2.45	2.45	-	-	6.80	1860	9.36	99	2.49	3.20	3.20	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	7～10	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2220)			5～7	7～9	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+36+40	1.83	2.35	2.62	-	-	6.80	1850	9.33	99	2.40	3.08	3.42	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～8	6～10	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2210)			5～7	7～8	8～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+36+45	1.75	2.25	2.81	-	-	6.80	1840	9.28	99	2.29	2.94	3.67	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	6～9	8～12	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			5～6	6～8	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+40+40	1.76	2.52	2.52	-	-	6.80	1840	9.29	99	2.31	3.30	3.30	-	-	8.90	2460	12.38	99
		5～7	7～11	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			5～6	7～9	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	28+40+45	1.68	2.41	2.71	-	-	6.80	1830	9.24	99	2.21	3.15	3.54	-	-	8.90	2460	12.38	99
		4.5～7	7～10	7～11	-	-	(3.70～7.80)	(700～2190)			5～6	7～9	8～10	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	36+36+36	2.27	2.27	2.27	-	-	6.80	1840	9.29	99	2.97	2.97	2.97	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～9	6～9	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			7～8	7～8	7～8	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
	36+36+40	2.19	2.19	2.43	-	-	6.80	1840	9.25	99	2.86	2.86	3.18	-	-	8.90	2460	12.38	99
		6～9	6～9	7～10	-	-	(3.70～7.80)	(700～2200)			6～8	6～8	7～9	-	-	(3.50～9.20)	(620～2550)		
4台運転時	22+22+22+22	1.70	1.70	1.70	1.70	-	6.80	1750	8.84	99	2.25	2.25	2.25	2.25	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	4.5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2260)			5～6	5～6	5～6	5～6	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+22+25	1.64	1.64	1.64	1.87	-	6.80	1750	8.79	99	2.18	2.18	2.18	2.47	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2260)			5～6	5～6	5～6	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+22+28	1.59	1.59	1.59	2.03	-	6.80	1740	8.75	99	2.11	2.11	2.11	2.68	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	6～8	-	(3.80～8.00)	(640～2250)			4.5～6	4.5～6	4.5～6	6～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+22+36	1.47	1.47	1.47	2.40	-	6.80	1710	8.63	99	1.94	1.94	1.94	3.18	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4～6	7～10	-	(3.80～8.00)	(640～2220)			4.5～5	4.5～5	4.5～5	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+22+40	1.41	1.41	1.41	2.57	-	6.80	1700	8.57	99	1.87	1.87	1.87	3.40	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4～6	7～11	-	(3.80～8.00)	(640～2210)			4～5	4～5	4～5	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+22+45	1.35	1.35	1.35	2.76	-	6.80	1690	8.50	99	1.78	1.78	1.78	3.65	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4～6	8～12	-	(3.80～8.00)	(640～2200)			4～5	4～5	4～5	8～10	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+25+25	1.59	1.59	1.81	1.81	-	6.80	1740	8.75	99	2.11	2.11	2.39	2.39	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	5～8	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2250)			4.5～6	4.5～6	5～7	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+25+28	1.54	1.54	1.75	1.96	-	6.80	1730	8.71	99	2.04	2.04	2.32	2.60	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	5～7	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2240)			4.5～6	4.5～6	5～6	6～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+25+36	1.42	1.42	1.62	2.33	-	6.80	1710	8.59	99	1.89	1.89	2.14	3.09	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4.5～7	6～10	-	(3.80～8.00)	(640～2220)			4～5	4～5	4.5～6	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+25+40	1.37	1.37	1.56	2.50	-	6.80	1690	8.53	99	1.82	1.82	2.06	3.30	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4.5～6	7～10	-	(3.80～8.00)	(640～2200)			4～5	4～5	4.5～6	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+28+28	1.50	1.50	1.90	1.90	-	6.80	1720	8.66	99	1.98	1.98	2.52	2.52	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	5～8	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2230)			4.5～5	4.5～5	6～7	6～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+28+36	1.39	1.39	1.76	2.27	-	6.80	1700	8.54	99	1.83	1.83	2.33	3.00	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	5～7	6～9	-	(3.80～8.00)	(640～2210)			4～5	4～5	5～6	7～8	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+22+28+40	1.34	1.34	1.70	2.43	-	6.80	1680	8.48	99	1.77	1.77	2.25	3.21	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4.5～7	7～10	-	(3.80～8.00)	(640～2190)			4～5	4～5	5～6	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+25+25	1.54	1.75	1.75	1.75	-	6.80	1730	8.71	99	2.04	2.32	2.32	2.32	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	5～7	5～7	5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2240)			4.5～6	5～6	5～6	5～6	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+25+28	1.50	1.70	1.70	1.90	-	6.80	1720	8.66	99	1.98	2.25	2.25	2.52	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4.5～7	4.5～7	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2230)			4.5～5	5～6	5～6	6～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+25+36	1.39	1.57	1.57	2.27	-	6.80	1700	8.54	99	1.83	2.08	2.08	3.00	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4.5～7	4.5～7	6～9	-	(3.80～8.00)	(640～2210)			4～5	4.5～6	4.5～6	7～8	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+25+40	1.34	1.52	1.52	2.43	-	6.80	1680	8.48	99	1.77	2.01	2.01	3.21	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4～6	7～10	-	(3.80～8.00)	(640～2190)			4～5	4.5～6	4.5～6	7～9	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+28+28	1.45	1.65	1.85	1.85	-	6.80	1710	8.62	99	1.92	2.18	2.45	2.45	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4.5～7	5～8	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2220)			4～5	5～6	5～7	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+25+28+36	1.35	1.53	1.72	2.21	-	6.80	1690	8.50	99	1.78	2.03	2.27	2.92	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4.5～7	6～9	-	(3.80～8.00)	(640～2200)			4～5	4.5～6	5～6	6～8	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	22+28+28+28	1.41	1.80	1.80	1.80	-	6.80	1700	8.57	99	1.87	2.38	2.38	2.38	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	5～7	5～7	5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2210)			4～5	5～7	5～7	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	25+25+25+25	1.70	1.70	1.70	1.70	-	6.80	1720	8.66	99	2.25	2.25	2.25	2.25	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	4.5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2230)			5～6	5～6	5～6	5～6	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	25+25+25+28	1.65	1.65	1.65	1.85	-	6.80	1710	8.62	99	2.18	2.18	2.18	2.45	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	5～8	-	(3.80～8.00)	(640～2220)			5～6	5～6	5～6	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	25+25+25+36	1.53	1.53	1.53	2.21	-	6.80	1690	8.50	99	2.03	2.03	2.03	2.92	-	9.0	2150	10.86	99
		4～6	4～6	4～6	6～9	-	(3.80～8.00)	(640～2200)			4.5～6	4.5～6	4.5～6	6～8	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	25+25+28+28	1.60	1.60	1.80	1.80	-	6.80	1700	8.57	99	2.12	2.12	2.38	2.38	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	5～7	5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2210)			4.5～6	4.5～6	5～7	5～7	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	25+28+28+28	1.56	1.75	1.75	1.75	-	6.80	1690	8.53	99	2.06	2.31	2.31	2.31	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～6	5～7	5～7	5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2200)			4.5～6	5～6	5～6	5～6	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
	28+28+28+28	1.70	1.70	1.70	1.70	-	6.80	1680	8.48	99	2.25	2.25	2.25	2.25	-	9.0	2150	10.86	99
		4.5～7	4.5～7	4.5～7	4.5～7	-	(3.80～8.00)	(640～2190)			5～6	5～6	5～6	5～6	-	(3.80～9.20)	(630～2210)		
5台運転時	22+22+22+22+22	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	6.80	1310	6.62	99	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	9.00	1970	9.95	99
		4～6	4～6	4～6	4～6	4～6	(3.90～8.10)	(640～1730)			4～5	4～5	4～5	4～5	4～5	(4.10～9.20)	(640～2180)		
	22+22+22+22+25	1.32	1.32	1.32	1.32	1.50	6.80	1300	6.57	99	1.75	1.75	1.75	1.75	1.99	9.00	1970	9.95	99
		4～5	4～5	4～5	4～5	4～6	(3.90～8.10)	(640～1720)			4～5	4～5	4～5	4～5	4.5～5	(4.10～9.20)	(640～2180)		