



■仕様表

製品寸法	100 (H) × 90 (W) × 54 (D) mm	
質量	370 g	
電源	AC100V / 200V (50/60Hz)	
出力電圧	DC24V	
出力電流	250mA	
消費電力	10W	
使用環境	温度	0~40℃
	湿度	30~95%RH (結露なきこと)
据付方法	制御盤内に設置してください。	

■各コントローラの接続可能台数

ビル用マルチ、店舗用PAC用システムコントローラでのご使用			ロスナイシステムでのご使用
集中コントローラ G-50	ON/OFFリモコン	システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン	ロスナイリモコン (M-NET)
1台	4台	9台	18台

■異種コントローラを接続する場合の台数制約

G-50を1台接続する場合	ON/OFFリモコンの合計台数			
	0台	1台	2台	
システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン の合計台数	0台	○	○	×
	1台	○	○	×
	2台	○	×	×
	3台	○	×	×
	4台	×	×	×
5台	×	×	×	

G-50を接続しない場合	ON/OFFリモコンの合計台数					
	0台	1台	2台	3台	4台	5台
システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン の合計台数	0台	○	○	○	○	×
	1台	○	○	○	○	×
	2台	○	○	○	×	×
	3台	○	○	○	×	×
	4台	○	○	○	×	×
5台	○	○	○	×	×	

三菱電機エンジニアリング株式会社 DIM. IN/mm 作成日付 DATE 06-1-30 検 認 APPROVED R 度 SCALE 作 成 DRAWN 照 査 CHECKED 設 計 DESIGNED 			TITLE M-NET伝送線用給電ユニット CB-33KU-A 仕様書 DWG. NO. 32301300		REV. / PAGE /
---	--	--	--	--	------------------