

付 属 品

緩衝ゴム : 1個

釘 : 5 (10) 個 * ()内はKWF1G15, 20

取付説明書


塗装色 : DKブラック

注1. 本品は現地組立式です。



(付属の釘で簡単に組み立てられます。)

2. 本品には緩衝ゴムが付属されていますので、

ユニット据付面に適当な長さに切って貼付

けてください。( 部)

| 機種名 | A | B | C | D | E |
|----------|------|-----|----|----|------|
| KWF1G5P | 930 | 480 | 85 | 40 | 2700 |
| KWF1G8P | 1150 | 480 | 85 | 40 | 3200 |
| KWF1G10P | 1450 | 480 | 85 | 40 | 3800 |
| KWF1G15 | 1450 | 685 | 85 | 58 | 4200 |
| KWF1G20 | 1790 | 685 | 85 | 58 | 4900 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|------|-------------|
|  | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE | | |
| | 2004-08-23 | 2004-08-23 | 水冷パッケージ別売部品 木台外形図 KWF1G5P, 8P, 10P, 15, 20 | | |
| SCALE NTS |  三菱電機株式会社 | | DRW. NO. W658998 | REV. | PAGE 1/1 |