

付 属 品

緩衝ゴム : 1個

釘 : 5 (10) 個 \* ( )内はKWF1G15, 20

取付説明書


塗装色 : DKブラック

注1. 本品は現地組立式です。



(付属の釘で簡単に組み立てられます。)

2. 本品には緩衝ゴムが付属されていますので、

ユニット据付面に適当な長さに切って貼付

けてください。(  部 )

| 機種名      | A    | B   | C  | D  | E    |
|----------|------|-----|----|----|------|
| KWF1G5P  | 930  | 480 | 85 | 40 | 2700 |
| KWF1G8P  | 1150 | 480 | 85 | 40 | 3200 |
| KWF1G10P | 1450 | 480 | 85 | 40 | 3800 |
| KWF1G15  | 1450 | 685 | 85 | 58 | 4200 |
| KWF1G20  | 1790 | 685 | 85 | 58 | 4900 |

|   |  |                 |   |      |             |
|---|--|-----------------|---|------|-------------|
|  | 作成日付<br>ISSUED   | 改定日付<br>REVISED | TITLE   |      |             |
|   | 2004-08-23   | 2004-08-23      | 水冷パッケージ別売部品 木台外形図<br>KWF1G5P, 8P, 10P, 15, 20 |      |             |
| SCALE NTS   |  三菱電機株式会社 |                 | DRW. NO.<br>W658998                           | REV. | PAGE<br>1/1 |