



記号	名称
KA	管板
Ki	前脚
KU	後脚
KE	フィン
KO	放熱管
SA	ヘッダー(1)
Si	ヘッダー(2)
SU	出入口ソケット
SE	連絡管
SO	断熱材

気密の確認試験圧力：1MPa

- 付属品
- 凍結防止サーモ 1式 (KWHのみ)
 - ゴムプッシュ 2個
 - 取付ネジ 1式
 - 取付説明書
 - 塗装色：銀色

機種名	A	B	C	D	E	F	列数×段数×FPmm	前面面積
KWH1C5A	620	230	460	840	790	25	2×20×2.5	0.315 m ²
KSH1C5							1×20×2.0	
KWH1C8A	840	280	560	1076	1028	24	2×20×2.5	0.427 m ²
KSH1C8							1×20×2.0	
KWH1C10A	1140	470	940	1376	1328	24	2×20×2.5	0.579 m ²
KSH1C10							1×20×2.0	

DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2004-08-23	2004-08-23	水冷パッケージ別売部品 温水・蒸気ヒータ外形図 KWH1C5A, 8A, 10A・KSH1C5, 8, 10
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W658984
		REV.	PAGE 1/1