



形名	A寸法	B寸法	適用形名	使用個数	仕様
PAC-KD30AF	650	280	J/P22.28.36	1個	比色法 65%
PAC-KD31AF	450	280	J/P45.56	2個	
PAC-KD33AF	450	280	J/P71.80.90	1個	DOP 62% (0.8μm)
	650			1個	
PAC-KD34AF	725	320	J/P112.140	2個	
PAC-KD40AF	650	280	J/P22.28.36	1個	比色法 90%
PAC-KD41AF	450	280	J/P45.56	2個	
PAC-KD43AF	450	280	J/P71.80.90	1個	
	650			1個	
PAC-KD44AF	725	320	J/P112.140	2個	

PAC-KD-AF	
品番	機種
指定以外ノ寸法許容差	
加工法	級
加工	級
銑造加工	精並
プレス加工	A D B E C
ガス切加工	A B
シャー加工	A B
削リ加工	中 粗

CHANGE	<b>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION</b>		天井ビルトイン用 高性能フィルタ	
	DIM. IN **	作成日付 DATE	校 査 APPROVED	
	尺度 SCALE	作 成 DRAWN		
	NTS	圖 査 CHECKED		
		設 計 DESIGNED		
		USER b	FILE A000	PAGE /
W638079				