



| 形名 | A寸法 | B寸法 | 適用形名 | 使用個数 | 仕様 |
|------------|-----|-----|-------------|------|--------------------|
| PAC-KD30AF | 650 | 280 | J/P22.28.36 | 1個 | 比色法 65% |
| PAC-KD31AF | 450 | 280 | J/P45.56 | 2個 | |
| PAC-KD33AF | 450 | 280 | J/P71.80.90 | 1個 | DOP 62% (0.8μm) |
| | 650 | | | 1個 | |
| PAC-KD34AF | 725 | 320 | J/P112.140 | 2個 | |
| PAC-KD40AF | 650 | 280 | J/P22.28.36 | 1個 | 比色法 90% |
| PAC-KD41AF | 450 | 280 | J/P45.56 | 2個 | |
| PAC-KD43AF | 450 | 280 | J/P71.80.90 | 1個 | |
| | 650 | | | 1個 | |
| PAC-KD44AF | 725 | 320 | J/P112.140 | 2個 | |

| | |
|------------|-----------|
| PAC-KD-AF | |
| 品番 | 機種 |
| 指定以外ノ寸法許容差 | |
| 加工法 | 級 |
| 加工 | 級 |
| 銑造加工 | 精並 |
| プレス加工 | A D B E C |
| ガス切加工 | A B |
| シャー加工 | A B |
| 削リ加工 | 中 粗 |

| | | | | |
|---------|--|-----------------|---------------------|--------|
| CHANGE | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | | 天井ビルトイン用 高性能フィルタ | |
| | DIM. IN ** | 作成日付 DATE | 校 査 APPROVED | |
| | 尺 度 SCALE | 作 成 DRAWN | | |
| | NTS | 圖 査 CHECKED | | |
| | | 設 計 DESIGNED | | |
| | | USER b | FILE A000 | PAGE / |
| W638079 | | | | |