

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形後吸込高性能フィルタ仕様)				
形名	PDFY-J45M-A1	台数		記号

能力			冷房	暖房
			4.5	5.0
	空気条件	室内側 乾燥温度/湿球温度	27°C/19°C	20°C/-
		室外側 乾燥温度/湿球温度	35°C/-	7°C/6°C
電源			単相200V 50/60 Hz	
電気特性	消費電力	kW	0.15 / 0.17	0.14 / 0.16
	運転電流	A	0.86 / 0.95	0.79 / 0.88
リモコン設定温度範囲		°C	19~30 (ドライ含)	
風向調整		上下方向	-	
送風機	形式×個数		シロッコファン×2	
	風量(強/中1/中2/弱)		m ³ /min	
	機外静圧		Pa	
	電動機出力		kW	
		0.085 (電動機に200V印加時の値です)		
外装		材:溶融亜鉛メッキ鋼板 H°補:マンセル0.70Y8.59/0.97		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	
	パネル(H×W×D)		mm	
		301×960×829		
		60×1440×650		
熱交換器形式		クロスフィン		
エアフィルタ		高性能フィルタ		
防音・断熱材		グラスウール・発泡ポリエチレン		
冷媒配管サイズ* 径/ガス		φmm		
		6.35/12.7		
ドレン配管サイズ		φmm		
		外径32 (PVC管VP-25接続可)		
運転音(強/中1/中2/弱)		dB(A)		
		37-35-33-31		
質量		kg		
		本体: 35.5 パネル: 8.5		
機外配線	最小電線太さ		mm	
	配線用遮断器		A	
構成部品	運転調節装置 (別売)		エレクトリコン: PAR-F35M-B(自動アト・レス設定可能)	
			ネットワークリコン: PAR-F26M	
	メンテナンスH°補 (別売)		塗装パネル(塗装色:マンセル0.70Y8.59/0.97)	
			天井材組込(天井材貴社組込)	
その他の取付可能主要別売部品		補助電気ヒータ: 単相200V 1.0kW 加湿器(内蔵タイプ): 加湿能力0.4l/h(透湿膜式) 吹出口ユニット: 分岐ダクト 円形ダクト1m/2m: 角ダクトフランジ		
付属品		(室内ユニット本体) 据付説明書・取扱説明書・ドレンホース・ホースクランプ・ドレンホース用断熱H°イフ・冷媒配管用断熱H°イフ 結束バンド・円形ダクトフランジ (化粧パネル) 取付説明書・パネルゲージ・ダンツキネジ		
特記事項, 標準外仕様等		上記風量・運転音・電動機出力は、標準機外静圧35{50}Paでの値です。又、機外静圧で{ }内は、別売の角ダクトフランジご使用の場合です。		
		組込部品	高性能フィルタ 比色法65%/90% 下吸込用高性能フィルタボックス	
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値) 4. 化粧H°ネルや別売部品の組み込みにより電気特性、機外静圧、騒音等が変化することがあります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。			

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書			形名	PDFY-J45M-A1	台数	
三菱電機株式会社	作成日	98-10-5	仕様書番号	WYNCO-3026	副番	記号

作成	福田、榎原、山中	改定		改定		改定	
検認	杉野、倉地	98-10					

