

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形・新冷媒シリーズ 下吸込・高性能フィルター組込み仕様)						
形名	PDFY-P140M-E1		台数		記号	
電 源			単相 200V /60Hz			
			冷 房	暖 房		
能 力			kW			
			14.0		16.0	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19		
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/-		
電気特性	消費電力		kW	0.48		
	運転電流		A	2.65		
リモコン温度設定範囲			°C	19~30 (ドライ含)		
風 向 調 節			上下方向	-		
送風機	形式 × 個数		シロッコファン×2			
	風 量 (強/弱)		m <sup>3</sup> /min	34.0/24.0		
	機 外 静 圧		Pa	35-85 [50-100]		
	電 動 機 出 力		kW	0.135<0.190>		
外 装			本体:溶融亜鉛メッキ鋼板 パネル:マンセル 0.70Y 8.59/0.97またはマンセル 6.4Y 8.9/0.4			
外形寸法	本 体 (H×W×D)		mm	327×1510×735		
	パ ネ ル (H×W×D)		mm	58×1590×600		
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン			
エ ア フ ィ ル タ ー			高性能フィルター			
防 音 ・ 断 熱 材			グラスウール・発泡ポリエチレン			
冷媒配管サイズ	液/ガス (R410A)	mm	φ9.52/φ15.88			
	液/ガス (R407C)		φ9.52/φ19.05			
ドレン配管サイズ			mm	外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)		
運転音 (強/弱)			dB	46/40		
質 量			kg	本体 : 54.5	パネル : 8.5	
機外配線	最 小 電 線 太 さ		1.6mm			
	配 線 用 遮 断 器		15A			
構成部品	運転調節装置 (別売)		MAリモコン (自動アドレス設定可能)			
			M-NETリモコン			
	化粧パネル (別売)		塗装パネル/天井材組込 (天井材貴社組込)			
			塗装色 : (マンセル 0.70Y 8.59/0.97) または (マンセル 6.4Y 8.9/0.4)			
その他の取付品	補助電気ヒーター : 単相 200V 3.0kW					
	加湿器 (内蔵タイプ) : 加湿能力 1.4[l/h] (透湿膜式)					
	下吸込キャンバスダクト					
	吹出口ユニット 分岐ダクト 円形ダクト 1m/2m 角ダクトフランジ					
付属品	(室内ユニット本体)					
	据付説明書・取扱説明書・ドレンホース・ホースクランプ・フレアナット (R407C用) 冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド・円形ダクトフランジ (化粧パネル) 取付説明書・パネルゲージ・ダンツキネジ					
標準記外仕様	上記風量・運転音・電動機出力は、標準機外静圧35[50]Paで<>値は、ファンモーターをHiタップに切替えた時の値です。					
	また、機外静圧で{ }内は、別売の角ダクトフランジご使用の場合です。 (組込部品)高性能フィルター:比色法 65%/90% 下吸込用高性能フィルターボックス					
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-2の空気条件で運転した場合の最大能力です。					
	2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。					
	3. 運転音は無響室でのデータです。(騒音計 A特性値)					
	4. 化粧パネルや別売部品の組込みにより電気特性、機外静圧、騒音などが変化する場合があります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。					
	5. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。					
	6. 天井内が高湿多湿雰囲気(露点温度26°C以上)で長時間運転されると、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用される可能性がある場合は、販売店または施工業者にご相談願います。					
	7. R407C室外ユニットの場合、配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。					
 三菱電機株式会社 作成日 04-7-21 仕様書番号 WYNCO-7463-6 副番 -						

