

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形・新冷媒シリーズ 後吸込仕様)							
形名	PDFY-P140M-E		台数		記号		
電 源			単相 200V / 60Hz				
			冷 房	暖 房			
能 力		kW	14.0	16.0			
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	℃	27/19			
	室外側	乾球温度/湿球温度	℃	35/-			
電気特性	消費電力	kW	0.46	0.45			
	運転電流	A	2.52	2.45			
	リモコン温度設定範囲	℃	19~30 (ドライ含)		17~28		
風 向 調 節		上下方向	-				
送風機	形式 × 個数	シロッコファン × 2					
	風量 (強/弱)	m ³ /min	34.0/24.0				
	機外静圧	Pa	35-85 (50-100)				
	電動機出力	kW	0.135 < 0.190 >				
外 装		本体: 溶融亜鉛メッキ銅板 パネル: マンセル 0.70Y 8.59/0.97					
外形寸法	本体 (H×W×D)	mm	341×1510×869				
	パネル (H×W×D)	mm	60×1765×650				
熱交換器形式		クロスフィン					
エ ア フィ ル タ		合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)					
防音・断熱材		グラスウール・発泡ポリエチレン					
冷媒配管サイズ 液/ガス		mm	φ9.52/φ15.88				
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)				
運転音 (強/弱)		dB	41/35				
質 量		kg	本体 : 57	パネル : 12			
機外配線	最小電線太さ	1.6mm					
	配線用遮断器	15A					
構成部品	運転調節装置 (別売)	MAリモコン (自動アドレス設定可能) M-NETリモコン					
	化粧パネル (別売)	塗装パネル (塗装色: マンセル 0.70Y/8.59/0.97)					
		天井材組込 (天井材貴社組込)					
その他の取付可能	補助電気ヒータ : 単相 200V 3.0kW 高性能フィルタ : 比色法 65%/90% 加湿器 (内蔵タイプ) : 加湿能力 1.4l/h (透湿膜式) 吹出口ユニット 分岐ダクト 円形ダクト 1m/2m 角ダクトフランジ						
付属品	(室内ユニット本体) 据付説明書・取扱説明書・ドレンホース・ホースクランプ・ドレンホース用断熱パイプ・フレアナット 冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド・円形ダクトフランジ (メンテナンスパネル) 取付説明書・トリツケカナグ・チョウボルト						
標準記外事項	上記運転音・電動機出力は、標準機外静圧35(50)Paで < > 値は、ファンモータをHiタップに切替えた時の値です。 また、機外静圧で [] 内は、別売の角ダクトフランジご使用の場合です。 組込部品 後吸込用フィルタボックス						
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-2の空気条件で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音は無響室でのデータです。(騒音計 A特性値) 4. 化粧パネルや別売部品の組込みにより電気特性、機外静圧、騒音などが変化する場合があります。 詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。 5. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。						
三菱電機株式会社		作成日	03-9-9	仕様書番号	WYNCO-6349-6	副番	-

