パッケージエアコン 室内ユニット仕様書(2方向天井カセット形)								
形名 PL-RP50LA1	3 台数	記号						

				冷房	暖房	
	電	源		単相 200V 50Hz		
	能	力	kW	4. 5	5. 0	
空気	室内側	乾球温度 / 湿球温度	°C	27/19	20/-	
条件	室外側	乾球温度 / 湿球温度	သိ	35/-	7/6	
電気		費 電 力	kW	0. 04	0. 04	
特性	運	転 電 流	Α	0. 36	0. 31	
		度設定範囲	°C	19~30(ドライ含)	17~28	
風		整 <上下方向>		オートベーンを水平より 0°,30°,40°,60°,70° に設定可		
		t × 個 数		ターボ [*] ファン× 1		
送	風量	(強/中/弱/静)	m ³ /min		/10.0/9.0	
風		外静圧	Pa)	
機		助機出力	kW	0. (•	
	<u></u> 外	が、版 田 ガーー 装	MII			
M IX	* 1	表)〈高さ×幅×奥行〉	mm			
) 〈高さ×幅×奥行/) 〈高さ×幅×奥行〉	mm	290 × 940 × 650		
グトガジ			mm	20 × 1250 × 710		
		與器 形 式 "		クロスフィン 		
	<u> </u>			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防 音・断 熱 材				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		
冷媒配管サイズ液/ガス mm		ϕ 6. 35 \neq ϕ 12. 7				
ト゛レン配管サイズ mm				外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)		
運転音〈PWL〉 (強/中/弱/静) dB			dB	54/53/51/50		
質 量 kg			kg	本体: 24	パネル: 8	
機外配線	最小配線	電線太さ	mm A	内・外ユニットの組合せにより変わり	ますので技術資料をご覧ください	
選転調整装置 (別売) 構成 部品		ワイヤードリモコン: MAスマートリモコン、MAスムースリモコン ワイヤレスリモコン(操作部+受光部; 受光部は本体には取付できません) 昇降パネルリモコン (別途手配)				
ничн	化粧パネル(別売)			塗装パネル/天井材組込用パネル(天井材貴社組込)/自動昇降用パネル ムーブアイパネル/自動昇降用ムーブアイパネル/リプレースパネル		
付	据付説明書、取扱説明書、冷媒配管用断熱パイプ、ドレンホース 付 属 品 ドレンホース用断熱パイプ、結束バンド、吊り用座金、天井開口ゲージ取付ネジ 天井開口用ゲージ					
	付属品 (化粧パネル) 取付説明書、パネルゲージ、結束バンド、パネル取付ネジ					
多機能ケーメントをご使用の場合は、本体高さが+110mm高くなります。						
注意事項	2. 実際のだ 3. 運転が 4. パ 水井県 5. 天井製品 6. 本日本井内の 7. 別売部品	市暖房能力特性は内・射 はJRA4065: 2013「パッケー ジは、化粧パネルの梱包! コ用ゲージは室内ユニットの を長く安心してお使い! 東空調工業会発行のガハ D温度が30℃、湿度80゚	ユニットの -ジェアコン の梱くする を値な ものが もので もので もので もので もので もので はい もので もので もので もので もので もので もので もので もので もので	件で運転した場合の最大能力です。 D組合せにより変わりますので技術資料をご覧 ンディショナーの音響パ ワーレベル試験方法」に基づいたされていますので抜き取ってご使用ください。 には定期的な保守・点検が必要です。各部品のを参考にしてください。 えると思われる場合は、別売の高湿度対応キどが変化する場合があります。	- 値です。 。 - さい。 - 点検、保全周期については	

パッケージエアコン 室内ユニッ	h仕様書	形名	PL-RP50LA13	
▲三菱電機株式会社	17-02-14	仕様書番号	WYNC2-3258-5	



