

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井カセット形2方向吹出し・加湿器組込仕様)

形名	PLFY-J140LMD-B1	台数		記号	
----	-----------------	----	--	----	--

能力			冷房	暖房	
			kW	14.0	16.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27°C/19°C	20°C/-	
	室外側	乾球温度/湿球温度	35°C/24°C	7°C/6°C	
電源			単相 200V 50/60 Hz		
電気特性	消費電力	kW	0.34/0.36	0.33/0.35	
	運転電流	A	1.97/2.07	1.90/2.00	
リモコン温度設定範囲		°C	19~30 (ドライ含)	17~28	
風向調節		上下方向	オートベーンを水平より 0°, 45°, 60°, 85° に設定可		
送風機	形式×個数		シロッコファン×4		
	風量(強/中1/中2/弱)	m <sup>3</sup> /min	33.0-30.0-27.0-24.0		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.095×2 (電動機に200V印加時の値です)		
外装			本体:溶融亜鉛メッキ鋼板 パネル:マンセル 0.70Y 8.59/0.97		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	338×1708×606		
	パネル(H×W×D)	mm	8×2000×670		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)		
防音・断熱材			EPS・発泡ポリエチレン		
冷媒配管サイズ 液/ガス		φ mm	9.52/19.05		
ドレン配管サイズ		φ mm	外径32 (PVC管 VP-25接続可)		
運転音(強/中1/中2/弱)		dB(A)	45-43-41-39		
質量		kg	本体:59.5(加湿器含)	パネル:11.5	
機外配線	最小電線太さ		1.6mm		
	配線用遮断器		15A		
構成部品	運転調節装置(別売)		ユニットリモコン: PAR-F35M-B(自動アドレス設定可能)		
			ネットワークリモコン: PAR-F26M		
	化粧パネル(別売)		塗装パネル(塗装色:マンセル 0.70Y/8.59/0.97)		
			天井材組込(天井材貴社組込)		
その他の取付可能主要別売部品			補助電気ヒータ: 単相 200V 2.7kW 高性能フィルタ: 比色法 65%/90%(別売のフィルタボックスが必要です) フィルタボックス: 110mm アップ スペーサ: 220mm アップ 消臭フィルタ(別売のフィルタボックスが必要です)		
付属品			(室内ユニット本体) 据付説明書・取扱説明書・吊り用座金・ドレンホース 冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド・試運転コネクタ (化粧パネル) 取付説明書・パネルゲージ・ダンツキネジ・パネル固定ネジ		
特記事項 標準外仕様等			天井材組込仕様を御使用の場合は、本体高さが+20mm高くなります。 高性能フィルタ、消臭用フィルタを御使用の場合は、本体高さが+110mm高くなります。		
			組込部品 加湿器(内蔵タイプ): 加湿能力 1.4l/h(透湿膜式)		
注意事項	1. 冷暖房能力は JIS B 8616条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。				
	2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。				
	3. 運転音は JIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計 Aスケール値)				
	4. 加湿器の寿命は一般の上水で5年です。加湿能力の低下やエレメントからの水漏れが確認されたら交換してください。				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PLFY-J140LMD-B1		台数	
三菱電機株式会社	作成日	98-9-26	仕様書番号	WYNCO-2649	副番	記号

作成	福田、津田、山中	改定		改定	
検認	杉野、倉地 98-9				

