



<付属品> (下記記載のユニットのみに付属)

- 冷媒<低圧>接続管 . . . . . 1個
  - ・ EP280形、EP335形 . . . . . 付属品内に同梱
- 冷媒<高圧>接続管 . . . . . 1個
  - エルボ (ID19.05XOD19.05) . . . 1個
  - ・ EP280形、EP335形、EP400形 . . . . 付属品内に同梱

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、(2/2)を参照してください。  
 2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

NO.	用途	仕様
①	配管用	前面通し穴
②		前面通し穴 (別売品分岐管キット組込時使用)
③		底面通し穴
④	電源配線用	前面通し穴
⑤		前面通し穴
⑥		底面通し穴
⑦	伝送用配線	前面通し穴

接続管仕様

形名	操作弁接続口仕様	
	高圧側	低圧側
EP280CM形	φ19.05ろう付※2	φ22.2ろう付※2
EP335CM形	φ19.05ろう付※2	φ22.2ろう付※2
EP400CM形	φ19.05ろう付※2	φ25.4ろう付※1
EP280SCM形	φ19.05ろう付※2	φ22.2ろう付※2
EP335SCM形	φ19.05ろう付※2	φ22.2ろう付※2
EP400SCM形	φ19.05ろう付※2	φ25.4ろう付※1

※1 . . . 現地配管を拡張して直接操作弁にろう付してください。  
 ※2 . . . 付属の接続管をご使用ください。

圧力計組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PURY-EP280, 335, 400CM-E (-BS, -BSG) PURY-EP280, 335, 400SCM-E (-BS, -BSG) インバータマルチエアコン フリープランシステム 室外ユニット外形図
DIM. mm	10-07-09		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKD96G365
			REV. PAGE 1 / 2

