

三菱 床置パッケージエアコン 風の到達距離 (別売プレナム取付時)

注1. 到達距離は、残風速0.25m/secの場合を示します。

注2. 設定条件は別売プレナムチャンバー取付時です。

| | 吹き出し口 mm | 風量 m ³ /min (m ³ /h) | 風速 m/s | 到達距離 m |
|--|----------|---|--------|--------|
| PFAK-P140AW (M) -A PFTK-P125AW (M) -A PFAV-P140M-E | 130×666 | 45 (2700) | 8.7 | 23 |
| PFFY-J (P) 224DM-C PFAK-P224AW (M) -A PFTK-P200AW (M) -A PFAV-P224M-A PFAV-P224M-E PFFY-P224DM-E (1) | 130×886 | 70 (4200) | 10.1 | 29 |
| PFFY-J (P) 280DM-C PFAK-P280AW (M) -A PFTK-P250AW (M) -A PFAV-P280M-A PFAV-P280M-E PFFY-P280DM-E (1) | 130×1106 | 90 (5400) | 10.4 | 32 |
| PFFY-J (P) 450DM-C PFAK-P450AW (M) -A PFTK-P400AW (M) -A PFAV-P450M-A PFAV-P450M-E PFFY-P450DM-E (1) | 239×1110 | 140 (8400) | 8.8 | 34 |
| PFFY-J (P) 560DM-C PFAK-P560AW (M) -A PFTK-P500AW (M) -A PFAV-P560M-A PFAV-P560M-E PFFY-P560DM-E (1) PFAV-P560CM-E-S | 239×1330 | 180 (10800) | 9.4 | 37 |
| PFAK-P630AW (M) -A PFTK-P600AW (M) -A PFAV-P670M-A PFAV-P670M-E | 390×1326 | 210 (12600) | 6.8 | 33.5 |
| PFAK-P800AW (M) -A PFTK-P750AW (M) -A PFAV-P800M-A PFAV-P800M-E | 390×1326 | 260 (15600) | 8.4 | 37 |