



PFAK-P224AW(M)-A形
 PFTK-P200AW(M)-A形
 PFAV-P224M-A形

送風機性能線図




※50Hz地区の場合、モーターリー径(可変プーリ)をφ140(出荷時はφ116.7)に調整した値を示します。

PFAK-P224AW(M)-A形
 PFTK-P200AW(M)-A形 送風機性能線図
 PFAV-P224M-A形




※吹出ダクト接続する場合(別売吹出ダクトフランジPAC-TS05FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P224AW(M)-A形
 PFTK-P200AW(M)-A形 送風機性能線図
 PFAV-P224M-A形




※吹出ダクト接続する場合（別売吹出ダクトフランジPAC-TS05FDが必要）、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P224AW(M)-A形
 PFTK-P200AW(M)-A形 送風機性能線図
 PFAV-P224M-A形



※吹出ダクト接続する場合 (別売吹出ダクトフランジPAC-TS05FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。

PFAK-P224AW(M)-A形
 PFTK-P200AW(M)-A形 送風機性能線図
 PFAV-P224M-A形



※吹出ダクト接続する場合(別売吹出ダクトフランジPAC-TS05FDが必要)、吹出側初期機外静圧は150Pa以下としてください。